

# 热卖消防双电源控制设备-长沙林茂生产厂家

产品名称	热卖消防双电源控制设备-长沙林茂生产厂家
公司名称	长沙市林茂供水设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:林茂 型号:LMK-XF-ATS 产地:长沙
公司地址	长沙市望城经济开发区普瑞西路金荣望城科技产业园厂房C6栋101号
联系电话	17373129577

## 产品详情

### 消防双电源控制设备

#### 产品概述：

据《建筑设计防火规范》要求：消防用电设备应采用单独供电回路，当发生火灾切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电。根据 GB50974-2014技术规范：消防泵控制设备双电源一般采用励磁驱动的PC级ATSE装置，用于电网市政电与消防发电机备用电源切换，双电源自动切换时间应在3s以内完成，使电源持续供电，当发生火灾或因故停电时，保障用电消防设备的正常运行。

LMK-XF型双电源控制设备符合GB16806《消防联动控制系统》要求，并通过国家消防电子产品质量监督检测中心检测，活的公安部消防CCCF强制认证证书。

#### 设备性能：

受控回路：一控一、一控二、一控三、一控四、一控五、一控六、一控七、一控八

输入、输出方式：铜排连接、电源线连接...

电压波动：85%-110%正常工作

负载能力：115%负载30min在正常工作，20%-75%脱扣，150%负载过载保护

设备特点：

具有手动和自动切换功能，能反馈信号至消控中心；

具有自投、互为备用功能、隔离方式输入电源；

具有过压、欠压、缺相、断相、过流、过载等保护与报警功能；

具有三相电流指示、三相电压指示、主备电源指示、声光告警，工作状态一目了然；

具有防雷功能，避免雷电对设备的损坏；

具有柜内自动照明、温度/湿度自动调节功能；

具有自动巡检接口，可实现定期自动切换双电源装置运行，检测主、备电源状态；

自带剩余电流式电气火灾监控探测器，可与电气火灾主机通讯，防止电气火灾的发生；

柜体采用优质冷轧钢板焊接成型、酸洗喷塑、抗冲击、耐腐蚀，防护等级高达IP55。

规格选型：

额定电压：AC380V

额定电流：32-80A、1000A

受控回路:1-20路

定制功能：自动巡检接口、电气火灾监控探测器、豪华玻璃门柜体、温度/湿度自动调节装置

柜体尺寸：长\*宽\*高700\*500mm\*200、1800mm\*800\*500、2200\*800\*600