

热卖消防机械应急启动控制设备-品牌厂家-长沙林茂

产品名称	热卖消防机械应急启动控制设备-品牌厂家-长沙林茂
公司名称	长沙市林茂供水设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:林茂 型号:LMK-XF-ED 产地:长沙
公司地址	长沙市望城经济开发区普瑞西路金荣望城科技产业园厂房C6栋101号
联系电话	17373129577

产品详情

消防机械应急启动控制设备

产品概述：

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准

11.0.12条规定消防泵控制设备应具备机械应急启泵功能

，；当发生火警，而水泵控制柜内的控制线路发生故障或紧急情况下无法启泵时，由管理权限的人员通过机械应急启动设备迅速启动消防泵工作，确保从火警开始在5min内水泵正常工作。

LMK-XF型消防应急机械启动控制设备符合公安部《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.2标准要求和国家GB16806《消防联动控制系统》强制性标准，并通过国家消防电子产品质量监督检测中心检测，获得公安部消防CCCF强制认证证书。

设备性能：

消防泵机械应急启动设备类型：消火栓泵机械启动柜、喷淋泵机械启动柜、泡沫泵机械启动柜、水炮泵机械启动柜、雨淋泵机械启动柜、水幕泵机械启动柜、喷雾泵机械启动柜、传输泵机械启动柜

受控回路：一控一、一控二、一控三、一控四

输出方式：三角形连接、星型连接、星三角连接

设备特点：

具有手动启/停操作功能；

具有泵的运行反馈功能；

具有故障声光报警；

具有双电源互投切换；

具有柜内自动照明、温度/湿度自动调节功能；

具有状态指示功能：电源指示、电流指示、电压指示、泵运行指示等；

具有机械应急启泵的管理权限功能。（机械应急启动装置带锁，由有权限的人保管及操控）

柜体采用优质冷轧钢板焊接成型、酸洗喷塑，抗冲击、耐腐蚀，防护等级高达IP55；

规格选型：

额定电压：AC 380 V

额定功率: 4kw、5.5kw、7.5kw、11kw、15kw、18.5kw、22kw、30kw、37kw、45kw、55kw、75kw、90kw、110kw、132kw、160kw

受控水泵数：1-6台

定制功能:双电源互投装置、温度/湿度自动调节装置、消防泵控制与机械应急启动一体化