

新风交换机厂家 雪特制冷 山东新风交换机

产品名称	新风交换机厂家 雪特制冷 山东新风交换机
公司名称	雪特制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市鲁权屯工业园内
联系电话	15522212525

产品详情

全热交换器是用于空调排风能量回收的节能设备。由于换热芯体中采用有传热传透性能的材质，所以应用于空调系统时可以利用排风在夏季时预冷干燥新风，在冬季时预热加湿新风，使新风负荷显著降低。从而节省冷热系统能耗，对小系统规模，节省运行费和降低峰值用电量都十分有利。

全热和显热换热器的运用主要是为了空气调节时达到节能的目的。全热换热器的能量回收包含显热换热能量，同时也存在潜热的能量交换，因此全热交换器的效率高于显热交换器，显热交换器是热交换器的一种。

显热交换器除湿不明显。所有的热交换器除湿更确切说是排湿，全热交换器排湿比较明显。两者的最根本的作用的换新鲜空气，排湿只是辅助作用，如果想根本除湿当然是除湿机为好。

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地。本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

随着科技的前进，人们对生活品质要求的进步，室内装饰的换气体系也越来越先进，详细关于很多人来说现已不生疏，家里新买了一套房，朋友主张我装置一套新风体系，说是对我很有协助，那么新风体系究竟有什么效果？家里究竟需不需求装置呢？

所谓新风体系其实就是为了，在不开窗的情况下，完结室内通风换气。一边开着进气扇往屋子里灌过滤的新鲜空气，新风交换机厂，一边用排气扇把屋子里的废气排出去，这一进一出就构成了一个完好的全屋新风体系。与一般的家用电器不同，新风体系并非插电直接运用的产品，而是需求专业的方案规划与装置，才可以让整个新风体系充分发挥其效果。因而装置室内新风体系，首先要断定新风风量。

在新风体系运转过程中，新风体系的新风量计算很要害，由于新风量计算的巨细直接关系到设备的选型，假如新风量规划较小会导致室内通风换气缺乏，新风量规划较大又会增大空调体系的负荷。所以，可按照人均新风风量需求与房间换气次数来断定新风风量。

新风体系依据不同装置方法有管道式新风、立柜式、壁挂式多种类型，管道式新风体系需求在装饰前期进行吊顶式装置。房子装饰好今后，错过了新风的装置机遇，相同能够挑选壁挂式、立柜式明装新风机的方法。

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地。本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

最近有不少客户咨询咱们组合式空调机组该怎样保养呢？怎样保护才可以增加空调机组的运用寿命呢？
空调小编给我们共享一下终究空调机组该怎么正确运用及保养
:机组运用的冷媒为低温冷冻水（5~7℃），热媒为热水（60℃），水质宜软化处理。

冷（热）水在换热器内的流速宜调理至0.6~1.8m/s，其工作压力应不超越1.6MPa。机组风道不接负载运转时，新风交换机厂家，应将出风口堵住3/4左右，山东新风交换机，以避免烧坏电机。冬天机组开机时，应先发动水泵，然后翻开新风阀。

停机是应先封闭新风阀，然后封闭水泵。冬天机组临时或较长时刻停机时，应封闭新风阀；如需较长时刻停机，则应将换热器内水放洁净，以防冻坏换热器。空气过滤器有必要定时清洗，新风交换机生产商，两次清洗时刻距离视运用环境而定。

机组运转2~3年后应全面保养。用化学办法铲除换热器内的水垢，用压缩空气或水冲刷换热器翅片。机组应有专人办理，运转中应定时查看机组的运转状况，发现异常应及时扫除。

新风交换机厂家-雪特制冷(在线咨询)-山东新风交换机由雪特制冷设备有限公司提供。新风交换机厂家-雪特制冷(在线咨询)-山东新风交换机是雪特制冷设备有限公司（www.dzxtzl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石总。

