

# 油田井口羊角阀Z11H-40C DN50一字手柄丝口闸阀

产品名称	油田井口羊角阀Z11H-40C DN50一字手柄丝口闸阀
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

## 产品详情

油田井口羊角阀 一字手柄丝口闸阀Z11H-40C DN50 高压丝扣铸钢羊角阀 油田管件

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营批发油田井口羊角阀，一字手柄丝口闸阀Z11H-25C/40C/160C DN15/20/25/40/50，高压内螺纹丝扣铸钢羊角阀，油田管件，丝口管件，高压丝扣管件，锻压碳钢丝口闸阀，针型阀、羊角阀、仪表、压力表接头、油管接箍、油田配件，油田管件、石化管件、仪表管接头、液压管接头，油田高压丝扣管件，锻造球面由任活接，锻钢活接由任，内丝钢制三通，内螺纹弯头，无缝钢管丝头对丝，羊角阀油田井口阀门管件的公司。

本司还是是多家国内大型阀门集团在西北的总代理和办事处售后服务网点，主导产品包括：高温高压电站用阀、炼化石化用阀、大型煤化工用阀、油田用阀、燃气用阀、水利大型蝶阀及国标、美标通用闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀等，同时生产水封阀、真空阀、防腐阀门、调节阀、安全阀、阀门驱动装置、减温减压装置和其他特种阀门等，总计60多个系列，数千种型号规格的阀门。驱动方式有手动、电动、气动、液动、齿轮传动、蜗轮传动等。阀门主要材质包括：碳钢、合金钢、不锈钢（双相不锈钢）、钛材、蒙乃尔、20号合金、因科镍尔合金等。同时常年为企业提供各种进口阀门和世界品牌工业泵的调试、维修、抢修、保运行售后服务。

Z11H内螺丝 丝扣 暗杠闸阀，一字羊角阀 DN15 20 25 32 40 50

Z11H-25C/40C/160C

通径（DN）：15-50mm

压力（PN）：1.0MPa-4.0MPa

适用介质：水、蒸汽、油品

适用温度： 425

阀体材质：铸钢、不锈钢

型号公称压力PN(MPa)试验压力Ps(MPa)工作压力P(MPa)工作温度( )适用介质壳体密封P20P42Z11H-252.53.82.82.51.4 425水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质Z11H-404.06.04.44.02.3Z11H-646.49.67.06.43.7Z11H-10010.015.011.010.04.4Z11H-16016.024.017.616.0-

中石化油田专业羊角阀锻钢阀门J11H/W--64C/P 锻压碳钢丝口闸阀，针型阀、西安羊角阀、仪表、压力表接头、油管接箍、油田配件，西安油田管件、石化管件、西安仪表管接头、液压管接头。

高压碳钢内丝弯头内螺纹丝扣直角弯通钢质丝口弯头G1/24分DN2550；

高压碳钢活接丝扣由任油拧油田球面硬密封活接头耐高温内螺纹活结；

高压三通碳钢内丝三通液压油管风管钢质内螺纹接头DN152025324050；

碳钢高压油塞堵头六角丝堵液压管帽闷头G螺纹实心锻46分1寸2DN50；

高压钢质弯头内丝直角弯90°内螺纹丝扣弯头4分-2寸G1/2DN50；

高压无缝钢管外丝 碳钢双头丝长对丝耐高温短接直通46分1寸DN1520；

碳钢直接高压内螺纹管箍接头无缝钢内丝直通短接46分1寸2DN152025；

闸阀可分为明杆和暗杆、单闸板与双闸板、楔形闸板与平行闸板等。闸阀关闭严密性不好，大直径闸阀开启困难；沿水流方向阀体尺寸小，流动阻力小，闸阀公称直径跨度大。

截止阀按介质流向分直通式、直角式和直流式三种，有明杆和暗杆之分。截止阀的关闭严密性较闸阀好，阀体长，流动阻力大，大公称直径为DN200。

蝶阀的阀芯为圆形阀板，它可沿垂直管道轴线的立轴转动。当阀板平面与管子轴线一致时，为全开；闸板平面与管子轴线垂直时，为全闭。蝶阀阀体长度小，流动阻力小。

止回阀用于防止介质倒流，利用流体自身的动能自行开启，反向流动时自动关闭。常设于水泵的出口、疏水器出口以及其他不允许流体反向流动的地方。止回阀分旋启式、升降式和对夹式三种。

阀门按阀体材料划分可分为：

1. 金属材料阀门：如铸铁阀门、碳钢阀门、合金钢阀门、不锈钢阀门、铸钢阀门、钛合金阀门、蒙乃尔阀门、铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门等。
2. 金属阀体衬里阀门：如衬胶阀门、衬氟阀门、衬铅阀门、衬塑阀门、衬搪瓷阀门。
3. 非金属材料阀门：如陶瓷阀门、玻璃阀门、塑料阀门