

# 蜗轮传动对夹式偏心消防信号蝶阀

产品名称	蜗轮传动对夹式偏心消防信号蝶阀
公司名称	官渡区清潭消防器材经营部
价格	188.00/个
规格参数	公称通径DN:50~300 公称压力PN:1.6 适用介质:水、油品、海水
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路新华丰
联系电话	0871-68051533 13078733519

## 产品详情

相关型号：XD373-16C /q/z/p

### 用途

信号蝶阀其设计采用偏心蝶板，轴端设置凸轮机构与开关信号接触，能有效提供阀门开启与关闭的信号，并能输出连接声光设施、提供声与光的信号，一般用于为消防设施配套所用。

### 采用标准

法兰连接尺寸：GB9113.3-88;GB4216.5-84 结构长度：GB12221-89 压力试验：GB/T13927-92;ZBJ16006-90

### 主要技术参数

公称通径DN(mm)		50~300
公称压力PN(Mpa)		1.6
试验压力Ps(MPa)	强度试验	2.4
	密封试验	1.76
适用介质	水、油品、海水	
适用温度	125	

### 主要零部件材料

名称	材料
阀体	WCB、HT250、QT500-7、1Cr18Ni9Ti
阀板	WCB、HT250、QT500-7、1Cr18Ni9Ti
阀杆	2Cr13、1Cr18Ni9Ti
密封圈	NBR、聚内脂UR、合金钢Alloy steel PTFE
填料	柔性石墨、PTFE V型橡胶垫

#### DXH373X—16C连接尺寸

通径DN(m L m)	L	D1	D	Z- d	H	H0	A	B	D
50	43	125	165	4-18	102	362	200	200	1
65	46	145	185	4-18	112	382	200	200	1
80	49	160	200	8-18	120	400	200	200	1
100	56	180	220	8-18	137	434	200	200	1
125	64	210	250	8-18	162	480	200	200	1
150	70	240	285	8-22	174	550	280	280	2
200	71	295	340	12-22	207	615	280	280	2
250	76	355	405	12-26	242	694	280	280	2
300	83	410	460	12-26	284	829	420	520	3