

不锈钢烤箱 航通五金 烤箱

产品名称	不锈钢烤箱 航通五金 烤箱
公司名称	东莞市航通五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇下载东胜路42号102室
联系电话	13925749415 13925749415

产品详情

一、高温烤箱的特点：

- 1、箱体采用焊制作而成，箱体外采用不锈钢板，采用与国际同步的设计和颜色，造型更美观，更新颖;
- 2、全系列高温箱内胆为优质不锈钢，使您的操作环境更卫生;
- 3、全系列的显示都为数显，使您操作更方便准确，一目了然;

二、高温烤箱可根据各种工件的热处理要求，工业高温烤箱一般具有体积大、热容量大、加热功率大、升温快、热利用率高、使用安全可靠、操作简便等特点。一般来说，其工作温度可由室温升至较高温度，并且在此范围内可选定任意工作温度，工作温度选定后，箱内自动控制系统使温度在设定时间内保持恒温。

恒温烤箱适用于国防工业，航天工业自动化零组件，汽车部件，电子、电器零组件，镀锌烤箱，塑料、化工业，食品业，纺织，五金，制药工业及相关产品之耐热、耐干性能及研发，不锈钢烤箱，质量管理工程之试验规范

- 1、恒温烤箱应放在平稳的地方，左右侧离不燃物10cm以上，背面应离不燃物20 cm以上
- 2、用户需在炉具附近设有固定供电线路，并应配备有触点开距 3mm的全极断开装置以及漏电保护开关，开关前不许堆放杂物，以方便操作
- 3、本设备所使用的电源电压必须与产品铭牌的供电电压相符，电源电压波动为 $\pm 10\%$
- 4、本设备的地线与电源线一同引出，该地线应与固定供电线路中符合安全性能的地线可靠连接，确保用电安全

- 5、本设备等电位连接端子设在炉后面下方，烤箱，应用不少于2.5mm²的铜芯线与相邻等电位接线端子或符合安全规定的地线可靠连接
- 6、严禁将接地导线连接在自来水管、燃气管和暖气管等管道上，否则会造成安全事故
- 7、如果电源软线损坏，必须用相同截面积的YCW型或YZW型耐油并带有黄绿双色地线的电缆来更换。
- 8、电气安装及电源线损坏，必须由持有电工证或有相关电气专业知识的专业人员安装和更换

一、当烘烤时间完成时，时间指示灯会亮，嗡鸣器警报，时间控制器自动断开发热系统电源，运风系统仍然保持正常工作，如果要再次计时烘烤产品时需重新开合时间切换开关；

二、温度设置：首先闭合温控开关到NO位置先按SET键，高温烤箱，再设定烘烤温度，按 即可改变温度值；

三、超温设置：机械式、扭头温控器，只要转动扭头将标准线与刻度线对齐即可，拨码温控器按 改变温度值，超温数值一般设置在需烤温度的+5 —10 之间。

四、设工业烤箱时间：首先在时间控制器上设定需要的时间数，按动 可改变时间值，S表示99.99秒，M表示99.99分钟，H表示99.99小时；

五、闭合时间切换开关使烤箱进入计时状态正常工作；

不锈钢烤箱-航通五金(在线咨询)-烤箱由东莞市航通五金制品有限公司提供。“五金制品,五金配件,电子产品,水暖器材”就选东莞市航通五金制品有限公司(hangtong.tz1288.com)，公司位于：东莞市樟木头镇樟洋社区第1区84号，多年来，航通五金坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。航通五金期待成为您的长期合作伙伴！