金芝麻环保 氟硅防腐工艺 新乡氟硅防腐

产品名称	金芝麻环保 氟硅防腐工艺 新乡氟硅防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

氟硅防腐涂料——金芝麻环保

对工业环保设施的内壁防护，如脱硫塔、脱硝塔、烟气冷却塔、再生塔、综合回收塔、冷却塔、冷水塔、火力发电厂烟囱（道）内衬、烟囱混凝土耐酸腐蚀。主要特点阻燃安全性gao，防腐性能好、耐磨、废弃物不易附着，工艺简单、易维护、高性价比。

能够在恶劣腐蚀环境下的石油和气体管道内壁提供防腐，涂层结钢质底材有非常好的附着力，同时也具备优良的耐高温、耐水和耐化学品性能，通过机构认证。优质的对抗油品中的各类酸、碱、盐等电解质对内壁造成电化学腐蚀的性能。

NR-7有机氟硅防腐—金芝麻环保

"创新"是提升船舶防腐涂料企业的催化剂。

为配合涂装工艺的革新，应开发低处理表面用及通用型船舶防腐底漆、湿喷砂和高压水除锈用底漆;满足厚膜和湿碰湿喷装要求的产品，环境友好的高固体分、无溶剂、水性、喷涂聚脲等新材料、新工艺;自修复为代表的智能和高性能涂料，新乡氟硅防腐，极端腐蚀环境下使用的新材料、新工艺，新型耐高温涂层材料(200°C~1800°C)，有机/无机杂化材料为基础的防腐涂料，氟硅防腐施工，以及为国防军配套的高性能防腐隔热涂层材料等。

NR-7有机氟硅防腐—金芝麻环保

使用方法

1、理论消耗量:如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，6、涂装建议:为使涂层平整，氟硅防腐工艺，建议采用高压无气喷涂，在无高压无气喷涂的条件下，氟硅防腐厂家，才选用有气喷涂，手工刷涂作为第三种涂装方式选用。

2、 稀释剂用量:若涂料确实太稠，可适当添加专用稀释剂，其用量3~10%，严禁用水、醇、香蕉水和油稀释，且在涂料使用后立即盖严密封，以防受潮变质。

3、最后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用，如环境温度低于10°C时，应适当延长。

金芝麻环保(图)-氟硅防腐工艺-新乡氟硅防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!