

# 金芝麻环保 氟硅防腐工艺 长治氟硅防腐

产品名称	金芝麻环保 氟硅防腐工艺 长治氟硅防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

## 产品详情

### NR-7有机氟硅防腐—金芝麻环保

由于涂料中的异酸酯基(-NCO)组分的易挥发性和易反应性，长治氟硅防腐，在涂料的加工、运输、储存和施工中应充分注意。聚氨酯防腐漆的组成聚氨酯是指分子结构中含有氨基甲酸酯键的高聚物。氨基甲酸酯键由异酸基和羟基反应形成。故聚氨酯树脂的单体是多异酸酯和多羟基化合物。多异酸酯有芳香族和脂肪族两类。由于前者较廉价，常温下反应活性较大，故在防腐漆中大多数采用前者而很少采用后者，后者仅在有装饰性要求的户外涂装的面漆中才采用，为了改善储存、施工和涂料膜性能，常将多异酸酯单体制成含游离异酸基的聚氨酯预聚物或加成物。

### 有机氟硅防腐——金芝麻环保

#### 酸碱储罐钢结构防腐施工工艺指导

第一遍薄喷：喷涂NR-7J01，厚度20~30 μm，便于防腐涂料与塔壁的渗透附着；

第二遍薄喷：喷涂NR-7J01，厚度30-40 μm，第二遍是整个系统防腐的关键，氟硅防腐工程，需要仔细喷涂不得出现漏点。

二遍喷涂间隔时间：同一位置15分钟以上以不流挂为准。

施工环境工作区域的相对湿度不大于90%，环境温度不低于零下25度。

### NR-7有机氟硅防腐—金芝麻环保

氟硅产品主要特点:

产品适用多种常用的涂刷工艺:喷涂、浸渍、滚涂、刷涂等。进行内壁防腐时,建议采用喷涂工艺。

本产品适用多种常用的涂刷工艺:喷涂、浸渍、滚涂、刷涂等。进行内壁防腐时,氟硅防腐涂料,建议采用喷涂工艺

施工时间短、效率高。实际应用表明,其施工效率大大超过目前常用的脱硫塔内壁防腐工艺,氟硅防腐工艺,从而大幅缩短施工周期。

施工时间短、效率高。实际应用表明,其施工效率大大超过目前常用的脱硫塔内壁防腐工艺,从而大幅缩短施工周期。

金芝麻环保(图)-氟硅防腐工艺-长治氟硅防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司(www.jinzhimajt.com)为客户提供“湿电除尘,脱硫脱硝设备,在线监测,VOC废气处理,废水处理。”等业务,公司拥有“山东金芝麻”等品牌。专注于废气处理设备等行业,在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:魏经理。