

昊誉供应护套式法兰加热管非标定制加热棒

产品名称	昊誉供应护套式法兰加热管非标定制加热棒
公司名称	上海昊誉机械有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海昊誉 型号:护套式法兰加热管 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路368号1幢116室
联系电话	17702109002

产品详情

带护套式法兰加热管的概述

带护套式法兰加热管用于敞开式或封闭式的油槽中加热油用，电热管组件用于加热流动或循环的油，固该型号加热器表面负荷较高，只适用于受热效果好的油液中使用。

带护套式法兰加热管的产品特点

1. 所有产品都是非标定制，能应对不同的使用要求。
2. 带护套式法兰加热管表面采用特殊工艺处理和无缝不锈钢，防止干烧产生。
3. 优良的电气性能，提升设备使用安全性。
4. 材质选材更好（321、316L、310S等），使用寿命更长
5. 带护套式法兰加热管内部设计优化，先进制程，确保设备使用要求及寿命。

购买带护套式法兰加热管的参数

- 1、管径的大小：6mm-20mm
- 2、电压：人体安全电压： 36v，高电压： 660v

3、功率：根据产品尺寸而定（长度和功率成正比）

4、材质：不锈钢（SUS304、SUS321、SUS316L(加热水常用)、SUS310S（高温空烧）
、800（出口的加热液体加热器常用）、840（出口的加热气体加热器常用）、铜、钛等。

5、管身长度：非标定制

6、管中心距：根据管径而定

带护套式法兰加热管使用维护及注意事项：1.外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入油中以免烧坏组件。
被加热油应无腐蚀性。2.融化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用，等融化后再升至额定电压。
以防止热量集中降低元件使用寿命。3.发现管子表面有结炭时，必须除尽后再用，以免降低效率，甚
至烧坏组件。4.组件应存放在干燥处，若因长期放置而绝缘电阻降低到低于1兆欧时，可在200℃左右的烘箱
中干燥若干小时（或将组件低压通电数小时），即可恢复绝缘电阻

电话：021-33650187

传真：021-33275204

手机：15121147052

官网：www.haoyu-heating.com

阿里巴巴网址：<https://haoyuheating.1688.com>