

# 简支梁冲击试验机 安徽华标有限公司

产品名称	简支梁冲击试验机 安徽华标有限公司
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

## 产品详情

简支梁冲击试验机出现的故障：

1.被动针不能很好的停在任意位置，并且和主针不重合。

排除方法是卸下表盘玻璃，塑料管材简支梁冲击试验机，调整被动针压簧螺丝，并调整指针，使之与主针重合。

2.加荷时，简支梁冲击试验机，油路系统漏油严重或油管破裂。

首先，检查油路系统接头处是否拧紧，如有需要更换垫圈的，要及时更换。如果是油管破裂，那么，需要更换强度更高的油管，另外，品牌简支梁冲击试验机厂，还要观察送油阀，溢流阀活塞是否顶死或装反。

简支梁冲击试验机强度实验规模简支梁冲击实验是一种实验，测定的是遭到摆锤的冲击时，资料所发生的抵抗力。简支梁冲击能界说为试样在冲击负荷效果下，被损坏时吸收的能量。它是一种功能指标，摆锤简支梁冲击试验机哪家好，可用于生产过程的质量操控中，也可用于对比不一样资料的耐性。

简支梁冲击试验机组成部分及操作步骤：

1.将简支梁冲击试验机安装座预设于底座的恰当位置，并通过转动螺杆适当调节安装底座与活动座之间的间距，使得摆

锤的冲击线位于两个固定夹的正中，然后将安装座固定在底座上。

2.将试样固定在两个固定夹的夹持口内（或将试样固定在两个固定夹的安装孔内），使得试样支撑水平

梁。

3.使摆锤下落对试样进行冲击，在摆锤下落过程中实时观察指针在刻度盘上的转动角度，通过转动角度的变化得出冲击

前后摆锤的能量差，确定试样在受冲击时所吸收的能量，然后按试样原始截面积计算其冲击强度。

数显式简支梁冲击试验机符合ISO179、GB / T1043、JB / T8762等标准，适用于硬质塑料、纤维增强复合材料、尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、石棉板、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性测试，包括机械加工试样及注塑成型试样，也适用有缺口和无缺口的试样。数显简支梁冲击试验机配有微型台式打印机，可以随时打印试验结果。是化工行业、科研单位、大专院校、质量检测部门理想的检测设备。

简支梁冲击试验机-安徽华标有限公司由安徽华标检测仪器有限公司提供。简支梁冲击试验机-安徽华标有限公司是安徽华标检测仪器有限公司（[www.ahhuabiao.com](http://www.ahhuabiao.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。