

厂家批发DF168-30H面板灯应急电源盒40W面板灯专用

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 厂家批发DF168-30H面板灯应急电源盒40W面板灯专用 |
| 公司名称 | 深圳邦的照明有限公司 |
| 价格 | 132.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:登峰 型号:DF168-30H 适配灯具:20-100W驱动外置灯 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道江边社区江边工业区创业五路2号A栋五楼 |
| 联系电话 | 18566206076 18566206076 |

产品详情

厂家批发DF168-30H面板灯应急电源盒40W面板灯半功率应急3小时

DF168-30H降功率应急电源，面板灯LED应急电源降功率应急照明，适合分离驱动的LED灯具应急照明

- 1、适用于30W-200W的LED平板灯、筒灯等应急照明；
- 2、适合LED光源带外置恒流源驱动。
- 3、配合DC12V或24V耐高温型镍氢（Ni—MH）、镍镉（Ni—Cd）、锂电池LIR等充电电池组使用；
- 4、本产品应急照明时，能够实现降功率照明，光源的亮度仅为市电照明时50%左右，非常节能，尽可能地为用户节约了成本；
- 5、国际线路、降功率应急照明、薄膜PC板三色指示灯检测开关；
- 6、应急电源具备多重保护功能：
 - A充电保护，在充电饱和后，自动转入涓流状态，补偿电池自放电；
 - B放电保护，应急照明过程中，在电池电量消耗殆尽时，自动结束放电灯具熄灭；
 - C空载保护，应急照明途中，灯具损坏或被人为取走，电路自动归零不再工作；
 - D短路保护。

7、市电AC正常供应时,逆变器使应急照明电池组处于充电\备用状态;当遭遇意外或其它紧急情况致市电AC突然中断时,逆变器随即转换为应急照明电池组DC继续供电,确保灯具照明及安全.绿、红、黄三个LED灯珠分别显示正常主电、充电、故障状态,电池充电饱和后,自动进入维护电量状态、补偿自放电,维护电池的性能和使用寿命.匹配不同容量的电池,可达到1-5小时的紧急照明时间,适应不同场合的需要.可在-20—+60温度环境下使用。

8、严格按照接线图连接电路,不得随意开启封盖;

9、用户可定期检查逆变器放电情况,即切断市电电源,用电池放电照明至自动终止;

10、技术参数:

输入:AC100V-270V50HZ

输出:DC20-80V

功率:30-200W

应急时间:依客户要求设定;

电池:12V24V

充电电流:200mA

长宽厚尺寸=168*38*28mm

重量=200g

整体应急电源盒尺寸定制,以规格书为准。