

# PP万向脚轮A吴中PP万向脚轮APP万向脚轮专业制造

产品名称	PP万向脚轮A吴中PP万向脚轮APP万向脚轮专业制造
公司名称	衡水金嘉鹏脚轮厂
价格	12.00/个
规格参数	品牌:嘉力加 型号:5寸 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡王许庄村
联系电话	15512660112

## 产品详情

PP万向脚轮A吴中PP万向脚轮APP万向脚轮专业制造

PP万向脚轮主要特点转动灵活 结实耐用 稳定耐磨，PP万向脚轮就是人们常说的白色尼龙脚轮，轻型的有3寸4寸和5寸，工业的有4寸5寸6寸和8寸，轻型的安装方盘是95\*65 孔距是75\*45 工业的安装方盘是114\*100 孔距是85\*75.

尼龙工业脚轮承载力强，耐磨损。广泛应用于物流搬运设备，手动液压车，重载手动液压车。

### 二、尼龙工业脚轮的使用工况

尼龙工业脚轮摩擦力小，在水泥地面和其他粗糙地面使用方便。

尼龙脚轮的优点：特别轻巧，极易保养；强度高、韧性好，低蠕变、耐磨耗及化学稳定性；适应温度范围宽，可在-40 -100 范围内使用；能减震，不产生噪音，运转平稳；质轻、密度为钢的1/7，铜的1/8，铝的1/2.5,耐腐蚀，不生锈。如何选择适当的轮架？1、通常选择适合的轮架首先考虑脚轮承载的重量如超市、学校、医院、办公楼、酒店等地方，由于地板良好，平滑且搬运的货物较轻，（每只脚轮承载在10-140kg），适合选择以薄钢板（2-4mm）冲压成形的电镀轮架，其轮架轻，操作灵活，静音又美观，此电镀轮架依滚珠排列分为双排珠和单排珠。若常移动或搬运时应用双排珠。2、在工厂和仓库等场所，货物搬运很频繁且负荷较重（每只脚轮承载在280-420kg）则适合选用以厚钢板（5-6 mm）冲压热锻并焊接的双排滚珠的轮架。3、若用于搬运重物如纺织工厂、汽车工厂、机械工厂等地方，由于荷重大且工厂内行走距离长（每只脚轮承载在350-1200kg），故应选择以厚钢板（8-12mm）切割后焊接的轮架，活动轮架使用平面滚珠轴承和滚珠轴承在底板上，使脚轮能承受重负荷，转动灵活、抗撞击等功能。