

SC11-50/10-0.4干式所用变压器芜湖宏业变压器有限公司

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | SC11-50/10-0.4干式所用变压器芜湖宏业变压器有限公司 |
| 公司名称 | 芜湖市宏业变压器有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏业 型号:SC11-50/10 产地:安徽芜湖 |
| 公司地址 | 芜湖机械工业园西支三路 |
| 联系电话 | 0553-8729688 13736215683 |

产品详情

产品概述 10KV级SC(B)11型环氧树脂浇注干式变压器，可作为油浸式配电变压器更新换代产品，是各类干式变压器中性能较优的产品，特别适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、地下电站、试验室、车站、码头、机场、组合变电站等重要场所。

产品特点

产品介绍：10KV级DC9,DC10,SC9,SC10,SC11,SCB9、SCB10、SCB11型环氧树脂浇注干式变压器，可作为油浸式配电变压器的更新换代产品，是各类干式变压器中性能的产品，特别适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、地下电站、实验室、车站、码头、机场、组合变电站等重要场所。产品特点：我厂生产的SCB9型、SCB10、SCB11型为国内第一家领有产品型号的低噪音低损耗型树脂绕注线圈干式变压器。由于先进的设计、优质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准的检测，使产品具有如下特点：1. 高压绕组用铜线，低压绕组用铜线或铜箔绕制，玻璃纤维毡填充包绕，真空状态下用不加填料的环氧树脂浇注，固化后形成坚固的圆筒形整体，机械强度高，局部放电小，可靠性高。2. 阻燃、防爆、不污染环境。缠绕线圈的玻璃纤维等绝缘材料具有自熄特性，不会因短路产生电弧，高热下树脂不会产生有害气体。3. 线圈不吸潮，铁心夹件优特殊的防蚀保护层，可在100%相对湿度和其它恶劣环境中运行。间断运行无须去潮处理。4. 抗短路、雷电冲击水平高。5. 线圈内外侧树脂层薄，散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却。对于任何防护等级的变压器，都可配置风冷系统，以提高短时过载能力，确保安全运行。6. 体积小，重量轻，占地空间少，安装费用低，不须考虑排油池、防火消防设施和备用电源等。7. 损耗低，节电效果好，运行经济，可免维护。8. 因无火灭之虞，可分散安装在负荷中心，充分靠近用火点，从而降低线路造价和节省昂贵的低压设施费用。

我厂生产的SC11型为国内第一家领有产品型号的低噪声低损耗型树脂绕注线圈干式变压器。由于先进的设计、优质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准的

服务承诺书

尊敬的客户：

芜湖市宏业变压器有限公司将以高度负责的精神和热情关注的态度，对待每一位客户，严格按照ISO9001：2000质量管理体系标准实施过程控制，对每一台出厂产品负责到底。

为此我们做出以下服务承诺：

- 1、 用户需要时，按约定时间，到现场进行产品安装，调试指导服务。
- 2、 产品在安装或运行中出现的质量问题，接到客户信息后，保证一小时以内答复，如需派员解决，保证24小时~48小时内人员到现场，并做到质量问题不解决，服务人员不撤离。
- 3、 产品在保质期内{出厂12月以内，特殊情况例外}对确定有质量问题的产品实行三包{包退，包换，包免费维修}服务。质量保证期外，产品寿命期内，终身维修酌情收取费用。
- 4、 用户需要时，代理培训操作，调试及维护人员。

以上承诺我们将信守无误。

使用条件： 满足下列要求的使用条件为正常使用条件。 a.海拔 海拔不超过1000m。

b.环境温度 不超过气温 +40 不超过日平均气温 +30 不超过平均气温 +20

不低于气温 -30 (适用于户外式变压器) 不低于气温 -5 (适用于户内式变压器)

c.电源电压的波形 电源电压的波形似于正弦波。 d.多相电源电压的对称性

多相变压器所连接的电源电压应近似对称。 应用范围： 产品最适宜用于防火要求高，负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。如：适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、船舶等重要或特殊环境场所。