

欧标皮带轮品牌 欧标皮带轮 展鸿图机械好品牌

产品名称	欧标皮带轮品牌 欧标皮带轮 展鸿图机械好品牌
公司名称	宁津县展鸿图机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县乡镇工业街北首
联系电话	15689523222

产品详情

欧标皮带轮的规格，是一种方便安装拆卸的皮带轮，国家标准皮带轮主要有：平皮带、三角带、同步齿型带三种，欧标皮带轮，三种皮带都有国家标准，但是皮带轮因传动比、功率的变化较大，没有完全对应的国家标准或国家标准无法涵盖所有内容，但国家标准确定了选用范围、使用条件、设计方法等内容。相对应的角度和槽宽为：

节圆 118时，角度是 34° ，槽宽为12.7mm，当节圆 > 118 ，角度是 38° ，槽宽为12.9mm。

节圆 190时，角度是 34° ，槽宽为16.1mm，节圆 > 190 ，角度是 38° ，槽宽为16.4mm。

节圆 315时，角度是 34° ，槽宽为21.9mm，欧标皮带轮报价，节圆 > 315 时，角度是 38° ，槽宽为22.3mm。

SPZ的槽宽度尺寸；当节圆 80时，角度是 34° ；槽宽为9.7mm，当节圆 > 80 时，角度为 38° ，槽宽为9.9mm。

欧标皮带轮使我们比较常见的一种机械联接传动部件，锥套皮带轮型号，一般是安装在轴与皮带轮之间嵌入一个锥套的机械联接组合件，相比较市场上其他的直孔式皮带轮来说，欧标皮带轮结构紧凑，不需要轴定位，欧标皮带轮品牌，安装方便。一种锥套式电机皮带轮，包括：拆卸螺栓、拆卸螺母、连接螺栓、弹簧垫、平垫、锥套、皮带轮；

展鸿图机械加工厂致力于服务好每一位客户，欧标皮带轮供应商，如果您有任何产品问题或者建议，都欢迎您于我们联系，我公司竭诚为您服务！

欧标皮带轮的工作原理是一根皮带将主动轮与从动轮连接起来，靠皮带轮与皮带的摩擦产生的摩擦力来运转的动力，皮带轮传动的运行平稳，噪音低，震动小，结构简单，维护方便。缺点是：安装时比较困难，使用时间长了容易出现打滑的现象，传动效率不能保证。下面为您介绍欧标皮带轮延长寿命的小方法：

- 1、俗话说“工欲善其事，必先利其器”，在使用安装皮带轮前，必须先仔细检查皮带轮是否完好，皮带轮的尺寸要符合标准，这样才能保证速比，保证机器工作的效率。
- 2、安装前要清洗配件的表面避免粘上油渍，因为皮带轮沾油后就会打滑，影响皮带轮的使用寿命。

欧标皮带轮品牌-欧标皮带轮-展鸿图机械知名品牌由宁津县展鸿图机械加工厂提供。欧标皮带轮品牌-欧标皮带轮-展鸿图机械知名品牌是宁津县展鸿图机械加工厂（www.ztpdl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。