河北生态移动厕所厂家,款式多种

| 产品名称 | 河北生态移动厕所厂家,款式多种 |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 沧州畅通环卫设备有限公司 |
| 价格 | 8000.00/蹲位 |
| 规格参数 | 品牌:畅通 型号:CTHW215 产地:献县 |
| 公司地址 | 河北省沧州市献县河城街镇流海码头村(注册地址) |
| 联系电话 | 18733754667 |

产品详情

- 1.1 移动厕所执行标准
- 1、《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016
- 2、《城市公共厕所卫生标准》GB/T7217
- 3、《卫生洁具安装施工工艺标准》SGBZ-0507
- 4、《焊接材料质量管理规程》JB/T 3223-1996
- 5、《建筑照明设计标准》GB 50034 2004
- 6、《民用电气设计规范》JGJT16-92
- 1.2 移动厕所材料及外观

厕所室外均须应采用金属雕花复合保温板或绿色环保材料,与环境景观相协调;厕所的结构和整体功能设计要充分体现"可移动功能"所带来的便利性、经济性特点;移动厕所的整体设计,要体现出高性价

比、高科技含量、高使用舒适度、高管理便捷性的特点。

1.3 移动厕所厕所布局及配置描述

本次招标的5座移动公厕由21个普通厕位间、和4个残疾间分别组合而成,厕位间面积:长1.7m*宽1.2m高2.1M(厕内净高);管理间和残疾间面积:长2.2m*宽2.0m。5座厕所分别为:5厕1残2座;4厕1残1座;3厕1残1座;4厕1座。如采购方安装地点调整,采购方有权在总厕位数量及面积不变的情况下,调整各安装点位厕位间及管理间的组合数量及方式。

装配式厕所保温防冻要求

适用环境温度要求-30 至+50 ,在合理电耗的前提下保证冬季正常使用。厕所须配有防冻系统,便器管路、水盆管路、其他排水管路、进水管路等均须配备自动保温设施,提供自动加热,室外气温在-30 时设备正常运转。热力管道、水管、距离市政管网的距离约20米。1处接水约500米

1装配式厕所除臭系统要求

厕所内除臭须使用除臭机,每台机器覆盖范围不少于10平米,保证厕所在使用过程中臭味浓度达到国家规定的相关标准。