

优质无动力包胶辊筒 包胶辊筒

产品名称	优质无动力包胶辊筒 包胶辊筒
公司名称	吴兴久瑞物流机械厂
价格	50.00/只
规格参数	型号:包胶辊筒 类型:无动力滚筒 筒直径:38~110 (mm)
公司地址	湖州市八里店镇紫金桥集镇
联系电话	86-5722262632 18967286697

产品详情

型号	包胶辊筒	类型	无动力滚筒
筒直径	38~110 (mm)	壁厚	1.5~4 (mm)
轴直径	12~20 (mm)	筒长度	150~1300 (mm)
筒材料	碳钢	表面处理	包胶
适用范围	适用于工厂、仓库、物流中心 的室内地面平整的货物 输送和暂存		

2、辊筒规格的选择：· 重量不同应选择直径、长度的辊筒、辊筒长度可按用户要求生产，一般情况下是货物宽度+50mm。（图一）本公司有各种辊筒可适用于重量，长度和不同要求的物料的输送。· 不动的使用环境应选择合适种类的辊筒，比如潮湿的环境应选择不锈钢或塑钢类型的辊筒。· 在有转弯辊道时应考虑转弯的半径，以保证物料的顺利输送。（图二）· 为确保货物的平衡输送，必须任何时候都有三支辊筒和输送物保持接触，对软袋包装物必要时应加托盘输送。（图三）

3、辊筒的分类根据有无动力：无动力辊筒和动力辊筒两大类，均含有直辊和锥辊类型。根据驱动效果：动力辊筒可分为确动式和积放式两种。根据驱动效果：动力辊筒可分为圆带驱动（带槽）平带驱动（摩擦带）和链条驱动（带链论）三类根据轴承品种：专用精密轴承和专用冲压轴承，轴承座号包含钢质座和工程塑料座。根据筒体材质：采用多种材料，实现多种表面处理，从而满足各种不同使用环境下物料输送的需要根据安装方式：轴心弹簧装入式和固定装入式。

包胶选择有多种：天然橡胶、丁晴橡胶、硅胶等

颜色也可以多选

