

# 进口uv油墨 河源油墨 宝励供应

产品名称	进口uv油墨 河源油墨 宝励供应
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

## 产品详情

意大利万玲珑58系列

意大利万玲珑58系列

Texlylon 58000系列油墨，对于转印和直印材料均是适用的，是一个用途广泛的丝网印刷油墨系统。这种油墨对于水转印是理想的，而且也能使用于受强迫状态下，热转移到尼龙、皮革、纤维材质上。Texlylon 58000有15种基本混入获得254特别的色度透明的颜色。

产品参数：网孔:77th/cm长度：30/40米在90th/cm网孔干燥时间：8小时自然干15分钟room temp  
基体：PC ABS PVC Coated Metals Glass厚度：10%可视膜95867不适用完成：Matt/Satin(Gloss mixed 90.800)  
正常寿命：5年以上，在90th/cm转印纸：5个月以上在干燥条件下上架寿命：24个月在低温条件下玩具：Colours with T EN71&ASTM包装规格：1和5公斤罐模板：Zero IN Dual SV Emulsion

水转印流程图：

最后> 可撕膜24-45th/cm网孔8小时干燥

^

透明油59.800 77th/cm  
网孔8小时干燥

^

图像颜色120-77th/cm网孔油墨厚度20%

^

开始> 白色58101两次印刷77th/cm网孔常温干燥

## 宝励供应法国杜比油墨RDSH1450黑色

### 法国杜比油墨 H 1450 黑色

产品详情品牌/型号：杜比/法国杜比油墨 H 1450

黑色颜色：黑色保质期：24（个月）型号：法国杜比油墨 H 1450 黑色适合版型：网孔版耐温性：低温玻璃油墨品牌：杜比着色力：100（%）单件净重：1000（g）粘度：100（S）S细度：10（um）流动度：100（mm）适用对象：玻璃面板，手机面板，触摸屏玻璃、手机、MP3/MP4、数码相机、数码镜框、液晶电视

手机、MP3/MP4、数码相机、数码镜框、液晶电视

I与市场常见产品比较：（常用为黑色，进口玻璃油墨，以下均为黑色油墨对比）厂家油墨类型固化剂类型优点缺点马莱宝GL073GLH印刷性能好，耐性佳价格贵、货源不稳定；

黑度差杜比H1450SCSZ0135遮盖高，梅州油墨，流动性高印刷时容易起小孔精工SG460D/CARE-73遮盖和黑度好，

印刷状态优异三组份，调油麻烦；供货方便

## 德国Coates TP273系列 单/双液快干延展油墨

属性：TP273系列油墨是一种快干，半光泽的油墨，此油墨拥有极佳的延展性，可大量的附着在物体的表面，更具有中度遮盖力。

适用范围：

适用于预处理过的TPR材质，TPU，橡皮，皮革，人造皮革，尼龙材质上。TPR材质印刷实例为高尔夫球杆的握把及钓竿的握把。

由于材质的构成不同，进口油墨批发，印刷前请先测试。

印刷效果：

半光泽，色泽艳丽，遮盖力强。

干燥时间：

TP273系列油墨干燥时间，于室温（20-25 °C）下，指触干燥约为1-2分钟，如经过烘烤只需大约10-15秒

表面既可干燥，完全固化形成机械和化学抗性则需要约4-5天的时间。

混合比率：

TP273系列油墨和TP219硬化剂的混合比率为油墨10比：硬化剂1（重量比）添加硬化剂后请充分搅拌，等10分钟后在进行印刷。

特殊助剂：

AAD-A：稀释剂：使用15-30%

慢干剂：TPD

注意事项：

所有二液型油墨，混合硬化剂后使用时限为8-12小时，使用后网版及相关工具需要及时清洗干净。

清洗：请使用VD40稀释剂，以一般喷雾方式清洗。

进口uv油墨-河源油墨-宝励供应由深圳市宝励科技有限公司提供。进口uv油墨-河源油墨-宝励供应是深圳市宝励科技有限公司（[www.blkcn.com](http://www.blkcn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈俊焯。