PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门

| 产品名称 | PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不 锈钢插板门 |
|------|--|
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 3400.00/台 |
| 规格参数 | 材质:2520/310S不锈钢 型号:PZ973W-10NR 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门采用了目前市场上耐高温材料,2520 (310S)这种材质本身具有耐高温的特性,再加上我公司技术团队的设计制造出耐高温排渣阀,我们通过加长阀杆,增加散热片来达到保护电动的作用,有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端,本产品适合于炼铁,电站,高温煤炉等行业,相比其他阀门结构简单,操作方便,易于维修,价格低,是目前市场上高温阀门的不二选择。PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门电动装置参数

电源:AC380V、50HZ。 标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。 防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。 防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。 环境温度:-20 ~40 可选:配电气控制器特点 启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门主要零部件材料:

阀体、上盖Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel

阀板Valve plate

不锈钢stainless steel

阀杆Stem

密封圈Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门主要性能规范:

公称压力Nominal pressure

PΝ

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

执行标准:

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998

结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门主要外形尺寸:

单位:mm

MPa

DN

L

D

D1

D2

Н

N-M

D0

W(Kg)

1.0

4-M16

8-M16

8-M20

12-M20

16-M20

16-M22

采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门