

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门

产品名称	PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3400.00/台
规格参数	材质:2520/310S不锈钢 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门采用了目前市场上耐高温材料，2520（310S）这种材质本身具有耐高温的特性，再加上我公司技术团队的设计制造出耐高温排渣阀，我们通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的不二选择。PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门电动装置参数

电源：AC380V、50HZ。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。 防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。 防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。 环境温度：-20 ~40 可选：配电气控制器
特点 启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门主要零部件材料：

阀体、上盖 Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel

阀板 Valve plate

不锈钢 stainless steel

阀杆 Stem

密封圈Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门主要性能规范：

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

执行标准:

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998

结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门主要外形尺寸：

单位：mm

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973W-10NR电动刀形闸阀、高温插板阀、不锈钢插板门