

长宏塑胶喷油厂 橡胶油喷涂 汕头喷涂

产品名称	长宏塑胶喷油厂 橡胶油喷涂 汕头喷涂
公司名称	深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井沙二蓝天科技园8栋四楼
联系电话	13926562902

产品详情

气动柱塞泵上均设置空气调压器，能方便地调节压缩空气输入压力来达到改变涂料输出压力的大小。通常气动柱塞泵的压缩空气输入压力范围为0.15Mpa-0.7Mpa。据实践气动柱塞泵每分钟往复次数宜20次-40次较合适。气动柱塞泵的使用寿命应以往复次数为准，喷涂丝印，在正常情况下，头一阶段寿命约200万-300万往复次数，然后经大修再可使用100万-200万次往复次数。如果不注意维护保养，或泵经常于每分钟往复次数40次以上，塑胶喷涂，则泵的使用寿命将会缩短。

3)、压力式 压力式喷枪是通过压力将涂料输送到喷枪。喷枪自身不附带涂料杯，喷枪重量轻并可任意位置和角度进行喷涂操作。适合工件间隙式、连续喷涂或涂装流水线上使用，喷涂效率提高，涂膜质量好。压力式喷涂输漆装置分为两大类：压力桶和气动双隔膜泵。压力桶为圆柱形压力容器，一般用不锈钢或碳钢制作，桶盖上设置调压阀、压力表及安全阀等附件，调节输入压缩空气的压力可达到输出涂料的压力。

涂料相关知识

涂料是复杂的化学混合物，概括的讲：涂料主要是由主要，次要，辅助三类成膜构成。主要成膜物是构成涂层不可缺少的成分，它对涂料层的性能特点起主导作用；次要成膜物指各种颜料，汕头喷涂，填料，它们不能单独成膜，但是构成涂层并影响其特性的重要组分；辅助成膜物指包括溶剂和其它诸多改善涂料和涂层性能的添加剂。

干性油 油料 主要成膜物 树脂 着色颜料 次要成膜物 防锈颜料 物质颜料 乳化剂 涂料 增塑剂 催干剂 稳定剂 辅助材料 辅助成膜物 防潮剂 固化剂 湿润剂 分散剂 真溶剂 溶剂 助溶剂 稀释剂

长宏塑胶喷油厂(图)-橡胶油喷涂-汕头喷涂由深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂提供。深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂(www.chwjsj.com)是专业从事“塑胶喷油,塑胶丝印,塑胶印刷,UV油喷涂,PU,橡胶油喷涂,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:黄智福。