

柔性边坡防护网安装 都匀边坡防护网安装

产品名称	柔性边坡防护网安装 都匀边坡防护网安装
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

柔性边坡防护网安装，【实时报价】主动防护网一般是分为国标和非标的，而被动网有型号较多，所以他们的价格各一，所以我们遇到客户询价都会询问客户需要什么网子，平米数是多少，是否有图纸，可以给您报一个准确的价格。

柔性边坡防护网安装，SNS主动柔性防护系统是在采用国际最新坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成。与传统的施工方法相比，该系统克服了刚性防护施工中诸多弊端，采用积木式安装方式、缩短了工期和施工费用，整个系统由高强度柔性钢丝绳网、锚杆及其它安装附件组合安装而成。该系统具有以下几个特点：以镀锌高度钢丝绳为主要防护系统具有高韧性、高防护强度、易铺展性等优点。

适用于紧靠建筑设施旁（无缓冲地带）的风化剥落坡面，采用覆盖固定式：预应力使山坡成为一个牢固的整体，把灾害消灭在萌芽状态。主要产品有以下几种类型：Z1型（石夹土，以石为主、石崩）：锚杆、支撑绳、钢丝绳、格栅网。Z2型（土夹石，以土为主、土崩）：锚杆、钉板（或暗笋、锚索），三维稀土合金高强度抗腐蚀钢丝绳（1380-1880N/mm³）、植被绿化。

治理边坡位于番禺区大龙街石岗西村后山，边坡为土质边坡，坡脚机械开挖形成较陡坡度，未采取有效防护措施。近年来，受连续强降雨作用，边坡局部坡段发生崩塌，虽发生崩塌规模较小，但因后山边坡陡立，且未进行任何防护措施，严重威胁了坡脚居民区及幼儿园等人身财产安全，该边坡被列为番禺区街镇地质灾害隐患点，需开展综合治理工作。

按设计深度钻凿锚杆孔并清除孔内粉尘,孔深应比设计锚杆长度长5cm以上,孔径不小于 $\varnothing 45$ ；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 $\varnothing 35$ 的锚孔内，形成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为 15° - 30° ，以达到同样的锚固效果。

?注浆并插入锚杆，浆液标号不低于M20，宜用灰砂比1:1~1:2、水灰比0.45~0.50的水泥砂浆或水灰比0.45~0.50的纯水泥浆，水泥宜用425普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。

柔性边坡防护网安装，建泰丝网是一家专业生产柔性防护网供货厂家，已经为中铁五局供货十几年了，各种国标非标规格都齐全，需要请联系哦。