

sns边坡柔性防护 边坡防护网供应

产品名称	sns边坡柔性防护 边坡防护网供应
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

sns边坡柔性防护，+++中铁供货厂家+++边坡防护网一般分为主动防护网和被动防护网，由于我们国家是个多山的国家，修的高速，铁路，隧道，公路一般都是靠近山体的，为防止山体上的石头滚落或者滑坡影响我们的交通就需要安装边坡防护网来进行防护。

sns边坡柔性防护，对于土质边坡，应查明土层结构以及下伏岩石或硬土层的埋深、岩面的起伏状况和岩面倾斜度；对岩石边坡，应查明岩体的结构类型，岩体中是否存在软弱夹层，结构面特征，边坡所属类型及其特征，是否存在临空面等。查明边坡岩体的风化程度，是否存在地表径流对坡脚的冲刷侧蚀和对坡面的侵蚀作用。

对整个边坡形成连续支撑，其预张拉作业使系统尽可能紧巾坡面形成了抑制局部岩土体移动或在发生局部位移或破坏后将其裹缚原位附近的预应力，从而实现其主动防护能。SNS主动边坡防护网系统能够将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力。

主动防护网以热镀锌钢绳+钢丝为主要材料的主动防护网系统具有高韧性、高防护强度、高防腐防锈、易铺展性等优点。适用于坡面崩塌、风化剥落、溜坍、溜滑或塌落类地质灾害的防护，主动防护网对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有的地貌和植被条件，同时还给人工绿化保留了必要的条件。

局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆锚固力要求。该系统主要构成包括钢丝绳锚杆、纵横支撑绳、钢丝绳网、缝合绳。钢丝绳锚杆和纵横支撑绳构成固定系统，通过缝合绳拉紧，对柔性网部分进行预张拉，将作为系统主要构成的柔性网覆盖在有崩塌落石灾害的坡面上。

边坡防护设计方案必须确保支护结构的安全，保证边坡防护周围建筑物基础及已施工和使用的地线管线、市政道路的安全；边坡防护方案在安全的前提下，满足国家建筑工程的有关法律法规和规范；设计必须考虑施工期间度过雨季，或其对边坡稳定性的不利影响及施工工期的影响

热度钢丝格栅网：格栅网应覆盖全部防护区域，网块间搭接宽度不小于5cm，网块间及网块与支

撑绳间需用扎丝扎结。钢丝绳网：每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个矩形挂网单元内铺设一丝绳网，网块边沿与支撑绳间缝合张拉连结。SNS主动防护网由高强度钢丝绳柔性防护网、锚杆及其它安装附件组合安装而成。

sns边坡柔性防护，边坡防护网就选择建泰丝网，保证您一次安装30年不用更换。建泰丝网都是采用国标原材料，质量有保证。