

实验室化妆品耐寒测试冰箱

产品名称	实验室化妆品耐寒测试冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联实验室化妆品耐寒测试冰箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）拥有的设备，完善的产品检测手段和质量保证。经过多年的发展，现已形成近百个品种，涉及医疗、实验室、化工、，研究院、学校等各行业。并与各大医疗及实验室、科研院校等单位有着密切的联系，保持着良好的合作关系；十多年来，公司不断发挥自身优势，不断健全销售网络，注重企业形象，我们的产品赢得了广大客户的一致好评。

实验室化妆品耐寒测试冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联实验室化妆品耐寒测试冰箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联医疗近年来不断完善自我，坚持代理与学术推广相结合的营销策略。在销售的基础上引入市场推广和管理模式，对上市品种进行分析、策划，继而与合作伙伴进行学术培训，强化与国内各学科、领域学者的学术交流。在重点项目、品种上，继续拓展和产品的适应范围。这些产品均采用严格挑选的优异原料及采用目前高的，从配件、原料、成品到包装都经严格的审查和检验，加工步骤经过多次严密验证，以确保每一个环节全部达到行业。

福意联公司自成立以来坚决以精美的实验室化妆品耐寒测试冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本产品属多用途恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）位于中华人民共和国首都，城市，的政治、文化，以及经济、金融的决策和管理--北京。公司自成立以来，有产品经广大客户的临床使用验证，已充分客户的信赖和一致的好评！我们不断进取努力前行，目前已经在市场销售和临床使用中处于地位。

实验室化妆品耐寒测试冰箱推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

实验室化妆品耐寒测试冰箱特点：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性微电脑控温，温度数显，温度范围内任意设定，控温优异钢丝浸塑搁架，存取物品更方便，且易于清洗采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长箱内玻璃门具备大视角观察玻璃窗，无需打开内门便于用户观察控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用温度控制内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温，采用温感探头，精度传感器控制，显示，报警。*保障：低温报警，温感器故障保障和键盘*锁功能，防止出现意外，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化，*门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警，自动化霜，适合温湿地区，外门防凝露。制冷系统：压缩机，无氟效制冷。翅片风冷式，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温性能好，三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好人性化设计多层可调搁架，自由调整，便于存取，宽电压带，适合电压不稳地区使用，内设照明灯，存取物品一目了然，嵌入式设计，节省使用空间。内置微电脑数控系统，LED数码显示，控温精度。制冷系统与制热系统结合，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好。温感探头，自动显示箱体内部温度，三层强度中空玻璃门，保温效果好 门体*锁设计，自动化霜，外门防凝露，多种故障报警，有效保物品*智能微电脑温控系统，箱内每度恒温可调，采用精度传感器控制，自动显示箱体内部温度。具有温报警，低温报警，温感故障等*保障，制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角。

实验室化妆品耐寒测试冰箱1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.)，技术的性和质量的可靠性一直是福意联 (FU.YI .LIAN) 产品生存发展的基石。产品自上市以来，返修率一直保持在千分之五以下，产品多次了和省市质检的质量抽检。同时，公司不断提升质量控制水平和产品技术，了强制，陆续了9001/14001质量和，产品已成功出口到多个和地区。