

TJ63100*30 TJ 强龙传动设备

产品名称	TJ63100*30 TJ 强龙传动设备
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

YDB、YZB型隔爆油冷式电动滚筒

安装及调试

单向旋转滚筒装有逆止装置，电机接线是，应根据滚筒的旋转方向标记代号查出电机的旋转方向，YDB型功率15KW以下的电机转向与滚筒转向相反，TJ，功率18.5KW以上的电机转向与滚筒转向相同。不能查出电机转向时，可带电电动查出。逆止装置在外部时，可将逆止装置紧固螺栓拆下，使止口与滚筒端盖脱开，即可点动查出。

接通电源，进行1小时空载试TJ运，整机应运转平稳，无冲击及较大的周期性噪声

山东强龙传动设备有限公司地处山东省淄博市博山，是以生产电动滚筒、减速机为主的专业厂家。具有一批专业工程技术团队。拥有先进铸、锻、焊、热处理、化学分析型式实验等设备，并引进数控磨齿机、数控镗铣床、蜗杆磨床、碳氮共渗炉等一批精尖生产设备和检测设备

JXT、JXN型油浸式行星电动滚筒

JXT、JXN型油浸式行星电动滚筒是本公司为大中型皮带机配套的产品。电机采用油浸直接冷却，配用行星齿轮减速，扭矩大、精度高、噪声低、滚筒全密封、无渗漏，TJ63100*30，可用于粉尘大、潮湿等环境恶劣的场所，TJ6380*18.5*1.0，是皮带输送机、斗轮堆取料机、装卸船机理想的驱动装置。

YDB、YZB型隔爆油冷式电动滚筒

安装及调试

- 1、滚筒应处于水平位置，不允许直立安装，倾斜度不超过5度。
- 2、支座处螺栓要紧固，TJ6380*30，不得有松动。

3、通过注油孔向滚筒内注入YHES-46煤矿井下用无水合成液压液，开口闪点不低于18 油面高度为：YD B型为滚筒直径的 $\frac{2}{5}$ ，YZB型为滚筒的 $\frac{2}{5}$ 至 $\frac{1}{2}$ 。

4、用手旋转滚筒，应转动灵活，无卡滞现象。

5、使用电机引线与电器控制柜的线路连接起来，并检查是否与滚筒铭牌要求相符合，并使机体外壳有良好的接地。

TJ63100*30-TJ-强龙传动设备由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）为客户提供“电动滚筒，减速机，防爆滚筒”等业务，公司拥有“金强龙”等品牌。专注于输送设备等行业，在山东淄博有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘金刚。