

配电箱厂家 阜阳配电箱 安徽进盛和配电箱厂

产品名称	配电箱厂家 阜阳配电箱 安徽进盛和配电箱厂
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

配电箱应满足作业环境要求。

- 1.触电危险性或作业环境较差的加工车间、铸造、热处理、锅炉房、木工房等场所均应采用封闭式配电箱。
- 2.有导电性粉尘、产生燃爆气体的危险作业场所，如油库、涂装场所、危险品使用及储存场所等，必须按规范要求，采用相应等级的密闭式、防爆型配电箱。
- 3.室外配电箱应封闭良好，配电箱安装，箱门要有密封圈，底部要封堵，以防水、防潮、防尘。
- 4.配电箱内外要整洁、完好、有足够的操作空间。
- 5.箱内无积尘、积水和杂物。
- 6.箱前通道应保持畅通，配电箱厂家，前方至少0.8米范围内无障碍物。
- 7.配电箱进出导线口处应采用防火材料封堵。

低压配电箱保护型式的选用

低压配电箱保护型式应当根据所在工作场所的条件来选用。

(一) 在相对湿度不超过75%，且无粉尘、无腐蚀性气体或蒸气、无燃爆物质的危险性较小场所，其低压配电箱可选用开启式的。

(二) 在相对湿度接近100%的特别潮湿场所和有腐蚀性气体或蒸气的场所应选用保护型的。

(三) 能产生大量粉尘的多尘场所，应选用防尘型配电箱。

(四) 在有可燃液体和悬浮状、堆积状可燃粉尘或可燃纤维的H-1级、H-2级火灾危险场所，应选用防尘型的；在有固体可燃物质的H-3级火灾危险场所，可选保护型的。

配电箱的制作结构必须紧凑，外形必须美观，阜阳配电箱，要与生产机械相匹配，配电箱厂，应该有一定的装饰要求。从方便安装、调整及维修要求，设计其开门方式。为利于电气控制柜内电器的通风散热，在箱体适当部位设计通风孔或通风槽。为便于搬动，应设计合适的起吊勾、起吊孔、扶手架或箱体底部带活动轮。可以根据面板及箱内各电气部件的尺寸确定总体尺寸及结构方式。

总之施工配电箱的使用一定要遵循一定的注意事项，毕竟施工配电箱和电有关，而和电有关的事物一定不能马虎。

配电箱厂家-阜阳配电箱-安徽进盛和配电箱厂(查看)由安徽进盛和电力科技有限公司提供。配电箱厂家-阜阳配电箱-安徽进盛和配电箱厂(查看)是安徽进盛和电力科技有限公司(www.ahjshdl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：洪经理。