

浇注料 耐火浇注料 高铝浇注料 浇注料厂家 耐火浇注料厂家

产品名称	浇注料 耐火浇注料 高铝浇注料 浇注料厂家 耐火浇注料厂家
公司名称	郑州新锐耐火材料有限公司
价格	1450.00/吨
规格参数	新锐耐材:规格：0-12 XR-65:耐压：50 河南:郑州
公司地址	河南省郑州市新密市大隗镇工业区
联系电话	13838339283

产品详情

高铝质耐火浇注料是目前生产与使用广泛的一种不定形耐火材料，以高铝质原料为骨料和粉料，加入结合剂制成的耐火浇注料。具有较高的机械强度和良好的抗热震、抗磨蚀等性能，主要用做构筑各种锅炉、高炉热风炉、加热炉、陶瓷窑炉等各种窑炉的内衬，某些优质品种也可用于冶炼炉。

耐火浇注料作为热工设备的内衬和炉体时，一般使用前进行烘烤，以使其中的物理水和结晶水逐步排除，达到某种程度的烧结，使其体积和某些性能达到使用时的稳定状态。烘烤制度对使用寿命有很大影响。烘烤制度的基本原则应是升温速度与可能产生的脱水及其他物相变化和变形相应，在急剧产生上述变化的某些温度阶段内，应缓慢升温甚至保温相当时间，在投入使用。

优质高铝浇注料也可制做高铝预制块（件）。

郑州新锐耐火材料有限公司				
高铝高强耐火浇注料理化指标				
牌号		XR-60	XR-70	XR-75
Al ₂ O ₃ %		60	70	75
SiO ₂ %		< 30	< 20	< 15
体积密度g/m ³	110 × 24h	2.4	2.6	2.7
耐压强度MPA	80	100		
	1100 × 3h			
抗折强度MPA	8	10	11	
	使用温度		1350	1450
烧后线变化率%		- 0.5	± 0.5	± 0.4
耐火度		1750	1770	1790

