

# 蓝宏输送带 尼龙输送带定做 兴安盟尼龙输送带

产品名称	蓝宏输送带 尼龙输送带定做 兴安盟尼龙输送带
公司名称	河北蓝宏输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市博野县西王各庄村村南
联系电话	13833005586

## 产品详情

### 输送带的应用范围尼龙输送带

流水线金属传动网带，热处理炉耐高温网带；不锈钢网带；输送网带；隧道式窑炉网带；长城网带；烘干网带；涂装设备网带；喷涂设备网带；清洗机网带；食品网带；食品清洗输送链板；不锈钢链板；人字形网带；双旋节能网带；喷油冷却网带；乙字型网带；挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗网带；速冻机链网；单冻机链网；速冻马蹄式网链；蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等。

- 1、食品饼干行业尼龙输送带：网带，冷却喷油机网带，平弯机网带，巧克力涂层机乙形网带。同时生产饼干机械，喷蛋机乙型网带及肉食输送乙型网带，进口机器超薄节能网带。
- 2、方便面及米粉行业尼龙输送带；蒸熟网带，油炸盒、烘干吊盒、切丝刀、刀梳，面刀，面梳、支轴、成型盒等。
- 3、各种速冻食品、蔬菜脱水流水线设备用不锈钢平顶链、排屑链条、输送链条、网带、支轴等。
- 4、玻璃退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带，尼龙输送带定做，规格有曲轴型、直轴型、菱形、双股螺旋型。

材质有A3低碳钢、DCY13耐热钢、ICY18N19Ti，钢、00r18Ni14Moo2Cu2耐酸耐热钢等。高温炉输送网带一般采用材质为310S、314，耐高温达1100 以上

### 尼龙输送带简介

尼龙输送带，兴安盟尼龙输送带，其中间夹层帆布为尼龙帆布。尼龙（NN）输送带具有带体薄、强力高、耐冲击，成槽性好，层间粘合力大，屈挠性优异及使用寿命长等特点，适用于中长距离，较高载量

，尼龙输送带价格，高速条件下输送物料，广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。

尼龙输送带广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为 $6.5\sim 2.5\text{t}/\text{m}^3$ 的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成件物品输送。

尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。尼龙输送带不但有这些优点，主要的是它快捷方便，大大提高了工作效率和工作完整程度。

## 调试尼龙输送带

承载托辊组安装位置与输送机中心线的垂直度误差较大，导致输送带在承载段向一侧跑偏。尼龙输送带向前运行时给托辊一个向前的牵引力 $F_q$ ，这个牵引力分解为使托辊转动的分力 $F_z$ 和一个横向分力 $F_c$ ，尼龙输送带厂家，这个横向分力使托辊轴向窜动，由于托辊支架的固定托辊是无法轴向窜动的，它必然就会对输送带产生一个反作用力 $F_y$ ，它使尼龙输送带向另一侧移动，从而导致了跑偏。搞清楚了承载托辊组安装偏斜时的受力情况，就不难理解输送带跑偏的原因了，调整的方法也就明了了。

一、头部驱动滚筒或尾部改向滚筒的轴线与输送机中心线不垂直，造成尼龙输送带在头部滚筒或尾部改向滚筒处跑偏，滚筒偏斜时，输送带在滚筒两侧的松紧度不一致，沿宽度方向上所受的牵引力 $F_q$ 也就不一致，成递增或递减趋势，这样就会使尼龙输送带附加一个向递减方向的移动力 $F_y$ ，导致尼龙输送带向松侧跑偏，即所谓的“跑松不跑紧”。

其调整方法为：对于头部滚筒如输送带向滚筒的右侧跑偏，则右侧的轴承座应当向前移动，尼龙输送带向滚筒的左侧跑偏，则左侧的轴承座应当向前移动，相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。经过反复调整直到尼龙输送带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前准确安装其位置。

蓝宏输送带(图)-尼龙输送带定做-兴安盟尼龙输送带由河北蓝宏输送机械制造有限公司提供。河北蓝宏输送机械制造有限公司（[www.lanhongssd.com](http://www.lanhongssd.com)）是一家专业从事“输送带,托辊,滚筒,输送机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蓝宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使蓝宏输送带在工业胶带中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！