

输送带批发 石家庄输送带 蓝宏输送带

产品名称	输送带批发 石家庄输送带 蓝宏输送带
公司名称	河北蓝宏输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市博野县西王各庄村村南
联系电话	13833005586

产品详情

特种输送带 主要有钢绳芯带、高倾角带、耐热带、耐寒带、难燃带、金属丝网带和钢带等。 钢绳芯带：用多根挠性好而强度高的特殊钢丝绳代替纤维织物带芯的输送带

60年代起，钢丝绳芯带大量应用，它的破断强度可高达7000牛/毫米，弹性伸长极小，横向刚度小，耐冲击性能好。长距离带式输送机大多使用这种输送带，在一些带式给料机中也有采用。 高倾角带：包括矮花纹带、高花纹带、横隔板式带和挡边式带几类(图3)。矮花纹带的工作面覆盖胶上带有高度在10毫米以下的各种形状橡胶凸块或凸条，以阻挡物料的层移，用来输送粉状和小颗粒的散状物料。高花纹带带面上的凸块高度在10~25毫米间，以阻止物料的翻滚，用来输送中、大粒度的散状物料。

这两种带可使输送倾角提高10°左右。横隔板式带的工作面覆盖胶上粘有高100多毫米的隔板，隔板的形状分为双鳍形、多鳍形、高条V字形或一字形，可用以实现倾角达53°的向上输送。挡边式带带有波状或板状挡边的横隔板，挡边的高度为40~300毫米，输送带厂家，这种带能实现垂直提升。 耐热带：用特种橡胶作覆盖材料的输送带，输送物料的温度高可达800℃。 耐寒带:也是用特种橡胶作覆盖材料的输送带，能在-55℃的环境中使用的。

难燃带：用聚氯乙烯或特种橡胶作覆盖材料的输送带，主要用于煤矿井下。它与滚筒或其他机件产生强烈摩擦时不易产生火焰。 金属丝网带：由金属丝编织而成，没有覆盖层，用以输送-55~1200℃的物料或在输送时完成物料的脱水作业。 钢带：由厚0.2~4毫米的冷轧钢板制成，输送带批发，大多用在干燥炉内的输送机上。 钢绳牵引带。

尼龙输送带施工安全措施

- 1.输送带施工人员进入施工现场，必须戴安全帽
- 2.输送带操作人员必须严格遵守煤矿安全操作规程

- 3.严禁酒后上岗操作输送带，作业等现象
- 4.进入输送带施工现场不得穿硬底塑料鞋
- 5.由于胶接使用材料均为易燃物质，应具备有防火器材
- 6.选择胶接场所，应在通风条件好的地方
- 7.所用电气设备应接地
- 8.工作人员必须集中精力，不准与人谈笑打闹
- 9.带胶接在灰尘较多的环境，必须采取措施，石家庄输送带，搭棚
- 10.搬动硫化器具，注意避免划伤碰撞造成伤害
- 11.若在通风不好或长时间进行作业应戴好防毒面具
- 12.输送带作业区域内严禁吸烟

调试输送带

承载托辊组安装位置与输送机中心线的垂直度误差较大，导致输送带在承载段向一侧跑偏。输送带向前运行时给托辊一个向前的牵引力 F_q ，这个牵引力分解为使托辊转动的分力 F_z 和一个横向分力 F_c ，这个横向分力使托辊轴向窜动，由于托辊支架的固定托辊是无法轴向窜动的，聚酯输送带，它必然就会对输送带产生一个反作用力 F_y ，它使输送带向另一侧移动，从而导致了跑偏。搞清楚了承载托辊组安装偏斜时的受力情况，就不难理解输送带跑偏的原因了，调整的方法也就明了了。

一、头部驱动滚筒或尾部改向滚筒的轴线与输送机中心线不垂直，造成输送带在头部滚筒或尾部改向滚筒处跑偏，滚筒偏斜时，输送带在滚筒两侧的松紧度不一致，沿宽度方向上所受的牵引力 F_q 也就不一致，成递增或递减趋势，这样就会使输送带附加一个向递减方向的移动力 F_y ，导致输送带向松侧跑偏，即所谓的“跑松不跑紧”。

其调整方法为：对于头部滚筒如输送带向滚筒的右侧跑偏，则右侧的轴承座应当向前移动，输送带向滚筒的左侧跑偏，则左侧的轴承座应当向前移动，相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。经过反复调整直到输送带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前准确安装其位置。

输送带批发-石家庄输送带-蓝宏输送带由河北蓝宏输送机械制造有限公司提供。河北蓝宏输送机械制造有限公司（www.lanhongssd.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北保定的工业胶带等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领蓝宏输送带和您携手步入辉煌，共创美好未来！