

风机定制 风机 青岛德弘利机械

产品名称	风机定制 风机 青岛德弘利机械
公司名称	青岛德弘利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨区通济街道办事处张家西城东村德弘利机械有限公司
联系电话	18866391185

产品详情

锅炉风机的用途及材料

根据现代工业的需求，有很多特殊用途的离心风机：如锅炉风机。锅炉风机的材料都要按它的特殊用途和要求而选定的。锅炉引风机的气体介质温度一般在200~250 °C。在该温度下，风机，碳素钢材料的物理性能与常温下的物流性能比较变化不大，所以，一般锅炉风机转子部分的选用材料与一般用途通风机转子部件的材料相同。但输送温度在300 °C以上气体介质时，应选用耐热材料。因为在高温下，一般碳素钢的物理性能下降的很快。如通风机所运输的气体介质的温度高达700 °C以上时，其转子部分的材料，不但必须选用耐高温的铬钼、铬镍等合金钢材料，还必须按该温度下的材料性能下降程度，决定通风机的转速。

风机德弘利的优势及其特点

混流风机的特点

- 1、结构紧凑、安装方便、运行可靠：该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式或离心式体积小，可直接与风筒连接，青岛风机厂家定制，水平安装或垂直安装，操作使用方便的特点。
- 2、噪声低：该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在工矿企业和民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替轴流风机而不需要大量消声措施。
- 3、适用范围广：本系列新产品分单速和双速两种型号，可根据不同的使用场合，改变风机的安装角度，改变叶片数和变换转速达到其使用要求。

德弘利屋顶风机采用先进技术，定制风机，引进高科技人才共同设计生产。DWT- 型系列屋顶风机，采用改变转速、角度和叶型的方法，扩充性能参数范围以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统匹配，以利实现节能和降噪。运转平稳、寿命长转动惯量小，风机定制，动平稳精度高，运转平稳，且各

项性能指标的企业内近代标准中的要求均高于风机行业标准，确保风机在同行中处龙头地位。适用面广，德弘利机械生产的屋顶风机可以根据使用要求，制作成防爆型，适用于有腐蚀性气体的场合的强制排风；经检验合格，用户可放心使用。

风机定制-风机-青岛德弘利机械由青岛德弘利机械有限公司提供。青岛德弘利机械有限公司（www.china-fengji.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，德弘利机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董经理。