

## 测斜仪 自动采集测斜仪

产品名称	测斜仪 自动采集测斜仪
公司名称	天津金仓建筑器材销售有限公司
价格	1.00/面议
规格参数	导轮间距 : :500mm 侧头尺寸 : : 28 × 690mm 侧头重量 : :2.6Kg
公司地址	天津市西青区精武镇陈台子路与团泊快速路交口 (天津市公安警官职业学院西侧200米)
联系电话	19933797070

## 产品详情

测斜仪 基坑测斜仪 自动采集工作原理：

活动式测斜仪及其导轮是沿测斜导管的导槽沉降或提升。测斜探头内加速度计传感器可以敏感导管在每一深度处的倾斜角度。输出一个电压信号，在读数仪的面板上显示出来，测斜仪测出的电压信号是以测斜导管导槽为方向基准，在某深度处，测斜仪上下导轮标准间距 L 上的倾斜角的正弦函数，该函数可换算成水平位移

测斜仪 基坑测斜仪 自动采集测斜探头指标如下表:

测量范围  $\pm 30^\circ$  分辨率 0.02mm/500mm 线性 0.01%FS 重复性 0.02%FS 探头精度  $\pm 0.02\text{mm}/500\text{mm}$  温度范围 -25 ~ +65 耐水压 2.0MP 抗震性 2000g 导轮间距 500mm 测头尺寸 28 × 690mm 测头重量 2.6Kg