

# 聚四氟乙烯板楼梯滑板 廊坊聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材

产品名称	聚四氟乙烯板楼梯滑板 廊坊聚四氟乙烯板 银鑫微晶板材
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

## 产品详情

如何正确的使用楼梯滑动支座聚四氟乙烯板？

聚四氟乙烯楼梯板主要是使用在工程楼梯是一种硬质聚四氟乙烯楼梯支座，5mm聚四氟乙烯板在现在楼梯使用中相当广泛。因为楼梯间不参与结构整体抗震计算，根据限行规定需要设计滑动支座。聚四氟乙烯楼梯板订制。聚四氟乙烯楼梯板楼梯使用的四氟板品种规格必须符合设计要求和施工规范规定。聚四氟乙烯楼梯板。要求聚四氟乙烯楼梯板表面平整、洁净、表面无受损处。

近几年，聚四氟乙烯板楼梯踏步垫板，聚四氟楼梯滑板应用较为广泛，其已在大多数建筑中广泛应用。

聚四氟乙烯板分为模压板和车削板两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，聚四氟乙烯板楼梯防震板，再经烧结、冷却而制成。车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

- 1.清理楼梯表面，不允许有尖锐颗粒物体。
- 2.铺设保鲜膜。
- 3.铺设楼梯用聚乙烯四氟板。
- 4.螺栓固定（注意：间距、边距）。
- 5.进行浇筑。

楼梯四氟板主要是使用在工程楼梯是一种硬质聚四氟乙烯楼梯支座，在现在楼梯使用中相当广泛。因为

楼梯间不参与结构整体抗震计算，聚四氟乙烯板楼梯滑板，根据限行规定需要设计滑动支座。楼梯使用的四氟板品种规格必须符合设计要求和施工规范规定。要求聚四氟乙烯板表面平整、洁净、表面无受损处。

使用方法：楼梯专用聚四氟乙烯板一般厚度在5mm；其长度为楼梯板长；宽为踏步宽。对楼梯四氟板进行裁割需要使用型材切割机进行剪切。楼梯四氟板安装完毕后，廊坊聚四氟乙烯板，在容易受污染的部位用胶纸铁盖或使用塑料薄膜覆盖保护，容易被划碰的部位，应设安全护栏保护。

聚四氟乙烯板楼梯滑板-廊坊聚四氟乙烯板-银鑫微晶板材由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司（[www.xintaosujiao.com](http://www.xintaosujiao.com)）为客户提供“超高分子量聚乙烯板,铸石板,压延微晶板,聚四氟乙烯板”等业务，公司拥有“银鑫板材”等品牌。专注于塑料板(片、节)、棒等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。