

# 常闭排烟防火阀规格 德州益瑞 山东常闭排烟防火阀

产品名称	常闭排烟防火阀规格 德州益瑞 山东常闭排烟防火阀
公司名称	德州益瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇
联系电话	18805348368 18805348368

## 产品详情

70°的防火阀一般是用在送风系统，常闭排烟防火阀规格，新风系统、排风系统的出风口以及穿越防火墙的时候设置，常开型，发生火灾时候关闭。280°的防火阀一般是用在排烟系统里面，常闭型，电信号控制（24V）发生火灾时候开启，280°熔断。风管里面不同地方用的组件也不一样，主要就是风口、风阀、设备、消声器、静压箱等，不是随便装的，一般在设备的出风口总管上装，还有风管穿防火分区也要加。

垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后，通过竖风道送至空调房间，一般新风机组设在屋顶。对于建筑层高较低，水平敷设新风管有困难的情况下比较适用。对于高层建筑，常闭排烟防火阀生产厂家，竖风道要跨越防火分区，常闭排烟防火阀多少钱，送风口要求设置70°熔断的防火阀。总之，高层民用建筑在其层高条件允许的情况下，宜分层按每个防火分区设置空气调节系统。当需要在垂直方向分设空气调节系统（包括新风系统），每个系统所辖层数宜按规定执行。

通风、空调风管是火灾蔓延的渠道，防火墙、楼板、防火卷帘、水幕等防火分区分隔处是阻止火灾蔓延和划分防火分区的重要分隔设施，为了确保防火分隔的作用，山东常闭排烟防火阀，故规定风管穿过防火分区处要设置防火阀，以防止火势蔓延。

为了保证建筑的安全，建筑的通风管道上设置防火阀是十分必要的。在火灾发生后，烟、火通过空调系统的送、排风管扩大蔓延的实例很多。为了确保建筑在火灾时免受火灾影响，在通风管道上应设置防火阀门。

常闭排烟防火阀规格-德州益瑞(在线咨询)-山东常闭排烟防火阀由德州益瑞环保设备有限公司提供。德州益瑞环保设备有限公司（[www.dzyrhb.com](http://www.dzyrhb.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的

肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.bxgff.com](http://www.bxgff.com)）还是专业从事河北不锈钢手动风阀，山东双相不锈钢风阀，德州不锈钢风阀的厂家，欢迎来电咨询。