

常闭排烟防火阀规格 上海常闭排烟防火阀 德州益瑞

产品名称	常闭排烟防火阀规格 上海常闭排烟防火阀 德州益瑞
公司名称	德州益瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇
联系电话	18805348368 18805348368

产品详情

1. 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5. 防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾性较大的一侧。

定风量阀

定风量阀是自动机械机构，无需外部动力，可另加电动执行器通过遥控信号改变流量设定。定风量阀在送、排风系统中均可应用，上海常闭排烟防火阀，工作温度一般为10~50℃，压差范围为50~1000Pa，即阀前阀后至少应用50Pa压差，否则定风量阀不能工作。

这点应注意，常闭排烟防火阀厂家，因为新风系统新风机组的风压值一般都不大。定风量阀安装时不受位置限制，但阀片轴应保证水平，一般要求有阀门长边1.5倍距离的直线入口风管及0.5倍距离的直线出口风管。定风量阀控制精度高，有外部指针显示流量刻度，调节精度约为±4%，限流机构无需维护，为与系统配套，定风量阀矩形、圆形、保温、消声型均可选择

排烟防火阀：主要功能是排烟。应用于机械排烟系统中，是280 防火阀，常闭排烟防火阀图片，平时为常闭，火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启，同时具备手动执行机构，常闭排烟防火阀规格，可就手动开启，也可在消防控制中心远程开启（即联动控制、手动控制、自动控制三种方式）。实际中为防止误报一般消防系统为手动状态，当确认发生火情时由控制室开启或现场手动开启，并联动排烟风机开启。

常闭排烟防火阀规格-上海常闭排烟防火阀-德州益瑞(查看)由德州益瑞环保设备有限公司提供。德州益瑞环保设备有限公司（www.dzyrhb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德州益瑞——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇，联系人：付永刚。同时本公司（www.bxgfj.com）还是专业从事山东轴流不锈钢风机，河北不锈钢排烟风机，山西不锈钢风机的厂家，欢迎来电咨询。