

# 美塔斯除尘布袋，宁杰耐高温美塔斯收尘器滤袋芳纶滤袋

产品名称	美塔斯除尘布袋，宁杰耐高温美塔斯收尘器滤袋芳纶滤袋
公司名称	河北宁杰环保科技有限公司
价格	30.00/条
规格参数	宁杰:130-2500mm
公司地址	河北省沧州市泊头市岔道口街
联系电话	0317-8290691 18031762621

## 产品详情

美塔斯除尘布袋纤维属于芳香族聚酰胺类纤维、芳纶材质。不但有涤纶

纤维的可纺性和耐磨性，美塔斯纤维还有耐热性能和难燃性、不熔性。

美塔斯除尘滤袋的特性：耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,通过不同表面化学处理与后整理技术,美塔斯除尘滤袋还具有易清灰、拒水防油、防静电等功能,并有适合200 ° C-300 ° C。

美塔斯针刺毡：美塔斯针刺毡可在长期温度为204 的温度下连续操作，并可承受250 的瞬间温度，同时具有杰出的尺寸稳定性，在瞬间温度250 的情况下只有小于1%的热收缩率,由此看出它具有及其稳定的耐高温稳定性。它良好的化学性能，使它在低浓度的酸碱和大多数碳氢化合物中都不会受到什么影响。甚至少量的氟化物也不会很明显的将它腐蚀。

耐高温美塔斯材料被证实大量的应用于高温过滤领域，长时间

使用可保持高强度、高耐磨性。其广泛应用于沥青、水泥、钢铁、有色金属、石灰、粉尘、冶金、烘干、碎石、石膏、塑胶、炭黑、焦炭、造船、烟草等行业。

美塔斯除尘滤袋与合成化纤耐高温滤料相比较：不容易伸长变形、耐高温度较高、耐腐蚀性相对较强、尺寸温度强度大，价钱也不较经济。

美塔斯耐高温针刺毡除尘滤袋纤维性能指标 针刺毡成份 芳香族聚砜酰胺纤维 克重 ( $\text{g}/\text{m}^2$ ) 500 厚度(mm) 2.0 透气度 ( $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{min}$ ) 17 断裂强度 N/5 × 20cm 纵向 1200 横向 1000 工作温度 ( ) 204 短时工作温度 ( ) 250 过滤风速(m/min) 耐磨性 1.5 好 耐酸性良好 耐碱性好 后处理方式 烧毛、压光或泰氟隆涂层 注: 美塔斯是美国杜邦公司生产的诺梅克斯(NOMEX)和日本帝人公

司生产的康耐克斯(CONEX)的统称。缝制美塔斯过滤袋必须用专用的缝纫线.我公司生产制造的METAMAX缝纫线,强度高,耐磨性好,耐温可达260以上.

河北宁杰环保科技有限公司生产的美塔斯除尘滤袋形式及规格：

1.圆袋外滤型2.圆袋内滤型3.扁型4.信封型。

美塔斯针刺毡滤袋是一种高温烟气过滤材料，采用诺梅克斯纤维针刺而成，所以又叫做诺梅克斯针刺毡，产品广泛应用于各种高温烟气过滤场合，性能优良可靠，在钢铁、电力、沥青搅拌行业广泛应用。该产品采用优化工艺，使产品的各种理化性能得到提升，使得应用更加安全。现有的美塔斯针刺毡滤袋，在与龙骨配套结合使用时，其套装过程繁琐，不利于安装与后期清理工作，特提出一种美塔斯针刺毡滤袋。