

邵阳医院污水处理设备

产品名称	邵阳医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

邵阳医院污水处理设备工艺流程为“调节池 生物氧化 接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，出水达标排放。

调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

二级处理工艺流程(非传染病和传染病污水)（略）传染病医院的污水和粪便宜分别收集。

生活污水直接进入预消毒池进行消毒

处理后进入调节池，病人的粪便应先独立消毒后，通过下水道进入化粪池或单独处理（如虚线所示）。各构筑物须在密闭的环境中运行，通过统一的通风系统进行换气，废气通过消毒后排放，消毒可采用紫外线消毒系统。

调节池配置潜污泵将废水提升至一体化污水处理设备。水解酸化池水解酸化池内装组合填料。废水在此池中在水解酸化微生物的作用下，大分子有机杂质水解酸化成小分子物质，有利于接触氧化池中好氧菌的分解。生化处理根据前述污水水质水量和排放要求，结合污水特征。本次生化系统将接触氧化池、沉淀池、污泥池、风机房、消毒出水池等部分合成一体，其各部分具有相应功能，部分之间相互连接，最终出水达标，现分别阐述如下：接触氧化池内配装填料。下部配置曝气器，并用ABS工程塑料管做成曝气系统，曝气系统的气源由专门配置的风机提供。沉淀池上部设可调出水堰，以调节出水水位；下部设锥形沉淀区和污泥气提装置，气源由风机提供，污泥采用气提方式输送至污泥池。污泥在污泥池停留时间约为60天。

邵阳医院污水处理设备系统沉淀产生的污泥以气提方式排入污泥池，污泥在此浓缩沉降并储存，池底部设曝气管以防污泥厌氧消化产生沼气，并使污泥氧化减少污泥总量；浓缩污泥定期由粪车抽吸外运。污泥池上部设上清液回流装置，使上清液溢流至酸解池。消毒接触池需土建，外置消毒设备防腐措施设备箱体、污水管、污泥管等工艺管道采用镀锌管或经防腐处理的钢管，曝气管采用ABS管，以耐腐蚀。为延长设备及构筑物的使用寿命,采用环氧树脂漆防腐涂料对设备管道防腐，内外各涂三道。防腐使用标准为30年。电气控制本污水处理设备采用电器编程集中自动控制，一旦自动控制失灵或变更使用工艺所需

时，本系统可进行人工控制，以信号指示运行正常与否。

工艺说明污水预处理：本方案采用水解酸化池作为预处理工艺，调和水质水量，为下级处理创造有利条件；污水生化处理：混合接触氧化曝气池，斜管沉淀池作为二级强化处理，彻底去除有机污物、悬浮物；深度处理：斜管沉淀池出水进入石英砂过滤器，过滤后出水进入消毒池；污水后续处理：采用二氧化氯灭菌法，杀灭病毒细菌。污泥处理：剩余污泥进入污泥池，通过污泥池提升泵提升至化粪池；医院污水处理设备的污泥的处理与处置污泥处理是医院污水处理的重要组成部分，在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，这些污泥如不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。

山东省政府批准，2018年8月21日至9月9日，山东省环境保护督察组第十一组对东营市开展“回头看”。督察组通过听取汇报、调阅资料、个别谈话、走访问询、受理举报、现场抽查、下沉督察等方式开展工作。期间，督察组与市县党委、政府及有关部门单位主要负责同志进行了个别谈话，现场核查了中央、山东省环保督察交办件办理情况，受理群众来电来信举报，并分批分类向东营市进行了交办。同时，组成3个督察组分赴各县区、市属开发区、农高区、自然保护区开展下沉督察，并结合有关环境污染问题，问询了有关负有监管责任的县区、部门单位负责同志。邵阳医院污水处理设备