

弯管机专用油-不锈钢弯管拉伸油

产品名称	弯管机专用油-不锈钢弯管拉伸油
公司名称	赤壁润联润滑油店
价格	780.00/桶
规格参数	嘉威奥:0
公司地址	嘉威奥润滑油工程技术部
联系电话	15338000780

产品详情

弯管机专用油-不锈钢弯管拉伸油

不锈钢弯管是最为薄弱的部位，其成形质量直接影响整个管路性能。而管材塑性弯曲成形是一个集材料非线性，

几何非线性和边界条件非线性于一体的复杂过程，弯曲成形后容易产生回弹、外侧壁厚变薄甚至开裂、

内侧壁厚增大乃至失稳起皱、横截面畸变等质量缺陷。因此，除了选择合适的设备和生产工艺参数，

适当的不锈钢弯管拉伸润滑油可以帮助管材完成弯曲成形，提高产品精度和延长模具寿命。

产品说明：

专业的不锈钢弯管拉伸油会有一个行业内通俗的极压性测试，这个是从侧面反应你的弯管油抗极压性能是否够好。

弯管加工的润滑状态，是流体润滑和边界润滑共存的混合状态。如果只使用矿物油，油膜强度不能满足要求，油膜容易破裂，

会引起金属与金属的接触，产生烧结。而极压剂（嘉威奥不锈钢弯管拉伸油选用美国，德国进口的极压剂）

会产生化学或物理吸附，在金属表面形成坚实的润滑膜，使润滑性能得以提高。

特别是当磨擦面的温度升高到一定温度时，油性极压剂吸附膜的分子排列会遭到破坏，失去润滑效果。

此时，覆盖在两个金属表面的边界润滑膜消失，产生了金属之间直接接触。

直接接触面积增加，摩擦能量便随之增加，从而导致温度上升，其结果容易发生所谓烧结现象。在这种情况下，为了达到既使温度上升，仍能防止两个金属面直接接触的目的而使用的添加剂便是极压剂。极压剂是通过摩擦界面上产生的高温使其本身发生化学变化，在摩擦着的金属面上生成剪切力，并能起着有效保护作用的边界润滑膜。

所以，不是我们思维惯性里认为的润滑性好就可以了，必须要有极压性，你的弯管件才不会拉爆裂，不会出现拉伤痕。

好的不锈钢弯管拉伸油，会增加产品表面的光洁度，会给你的产品质量加分，尤其是做外贸出口的工厂

，
对产品质量要求高的，一定要找专业的弯管油，有配方定制的是最好的啦。

嘉威奥弯管油定制领域，已经成功研发了数十款左右的不同的拉伸油配方，

产品应用：

304不锈钢、201不锈钢、316不锈钢、等各种不锈钢难加工弯曲润滑解决

广泛用于各种弯管工艺平均每5个老客户就有一个会帮忙转介绍新的客户。