

# 通风管道加工 陕西承诺环境 西安通风管道

产品名称	通风管道加工 陕西承诺环境 西安通风管道
公司名称	陕西承诺环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市长安区大兆街办东曹村西村南三路44号
联系电话	15332330585

## 产品详情

2) 风管安装的水平度每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。风管法兰间的密封垫片不应含有石棉及其他有害成分，对于排烟风管和兼排烟风管采用耐温不小于250 的硅纤垫片，通风管道加工，通风管道制作，非排烟风管采用8510密封胶带或橡胶垫。施工时注意区分风管系统，不要弄错。法兰表面应干净无\*\*\*。法兰垫料不能挤入或凸入管内，生产通风管道，否则会增大流动阻力，增加管内积尘。法兰连接后，严禁往法兰缝隙填塞垫料。连接法兰的螺母应在同一侧。

分支管与主干管的中心夹角度尽量小，一般不超过30°，通风管道报价，渐扩管中心角不超过45°弯头弯曲的角度要尽量呈弧形。如弯曲半径等于管直径或为2倍时，阻力增加20%;若为4-5倍时，阻力增加15%;大于6倍时，阻力几乎不增加。管道的弯头要尽量少，两个弯头的距离要大些。当两个弯头的距离为管径的3倍时，阻力大约增加80%;若为5倍时，则仅增加30%。管道所用材料应具有导热性小、保温，耐腐蚀;耐火等性能。通风机不启动时，管道内空气处于静止状态，各点空气压力相等，均等于大气压力。

对输送易燃、易爆气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。

当水平风道高度在4m以上时，西安通风管道，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，净化通风管道，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。

通风管道加工-陕西承诺环境-西安通风管道由陕西承诺环境设备有限公司提供。通风管道加工-陕西承诺环境-西安通风管道是陕西承诺环境设备有限公司( [www.sxcnhj.com/](http://www.sxcnhj.com/) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。