

胶管接头规格 胶管接头 力源

产品名称	胶管接头规格 胶管接头 力源
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

液压胶管接头之液压油管出现泄漏的原因及方法：

在修理或替换液压管路时，假如在液压体系中设备了残次的液压软管，因为其承压才能低、运用寿命短，胶管接头厂家直销，运用时刻不长就会呈现漏油现象，严峻时液压体系会发作事端，乃至危及人机安全。残次软管则主要是橡胶质量差、钢丝层拉力缺乏、织造不均，使承载才能缺乏，在压力油冲击下，易形成管路损坏而漏油。软管外外表呈现鼓泡的原因是软管出产质量不合格，或许作业时运用不妥。假如鼓泡呈现在软管的中段，多为软管出产质量问题，应及时替换合格软管。

方法。在修理时，对新替换的液压软管，应仔细查看出产的厂家、日期、批号、规则的运用寿命和有无缺点，不符合规则的液压软管坚决不能运用。运用时，要常常查看液压软管是否有磨损、腐蚀现象；运用过程中橡胶软管一经发现严峻龟裂、变硬或鼓泡等现象，就应当即替换新的液压软管。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，胶管接头生产厂家，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工多种特殊性能材质的液压管接头。

矿用高压胶管低压测试：测试压力是1MPa，保压5分钟，测试介质是水。假如未发现管体液体渗漏，即为及格。矿用高压胶管高压测试：国度规范要求小爆坏压力是任务压力的2倍。煤安审核规范：爆坏压力是任务压力的4倍以上，保压3分钟。测试介质是水。假如没有破，即为及格。此外做高压爆坏试时，要留意周边情况，检测压力设备应放置密闭情况。制止杂人走动。以防止不用要的人员受伤。因为矿用高压胶管质量技能要求低，单个极端厂家做的胶管基本不耐油，胶管接头规格，以次充好。所以价钱特殊低。当然运用寿命可想而知。假如你是买家的话，碰着很廉价的胶管推销。建议你先少买点，察看一下，这个产物怎样样？假如真的很好，再多买也不迟。还有一种状况，矿用高压胶管，尤其是液压支架上常用规格2-10*10M，2—16*10M，由于支架上用到9M多点就可以了，普通来说实践用到9.2M左右。然则GB2006规范起码是9.6M，这个照样走下公役的极限。所以，做为买家的话，假如买的话，略微留意一下这个状况，这岁首，纯廉价的好货太少了。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，胶管接头，也可以定做加工Incoloy合金、Hastelloy哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

高压胶管接头的安装注意事项

- （1）胶管在移动或静止中，均不能过度弯曲，也不能在根部弯曲，至少要在其直径的1.5倍处开始弯曲；
- （2）胶管移动到极端位置时不得拉得太紧，应比较松弛；
- （3）尽量避免胶管的扭转变形；
- （4）胶管尽可能远离热辐射构件，必要时装隔热板；
- （5）应避免胶管外部损伤，如使用中同构件表面的长期摩擦等；
- （6）若胶管自重引起过分变形时，应有支托件。

胶管接头规格-胶管接头-力源(查看)由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。胶管接头规格-胶管接头-力源(查看)是力源（天津）流体设备制造有限公司（www.tjliyuan.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。