

上海 耐高温ABS台湾奇美PA-765A阻燃级高流动高抗冲

产品名称	上海 耐高温ABS台湾奇美PA-765A阻燃级高流动高抗冲
公司名称	上海鸿塑塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华纺路69号
联系电话	13636561278

产品详情

ABS/台湾奇美/PA-765A阻燃级ABS耐高温高流动高抗冲abs塑胶765A料

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 熔体流动速率 220 × 10kg ASTM D-1238 5g/10min 比重 ASTM D-7921 1.1723/23 熔体流动速率 200 5kg ASTM D-1238 4.8g/10min 机械性能 IZOD 冲击强度 1/4 " ASTM D-2561 17kg.cm/cm 弯曲强度 ASTM D-7906 40kg/cm² 弯曲强度 ASTM D-7909 70lb/in² 引张强度 ASTM D-638 400kg/cm² IZOD 冲击强度 1/4 " ASTM D-2563 1ft.lb/in 引张强度 ASTM D-638 5670lb/in² IZOD 冲击强度 1/8" ASTM D-2562 1kg.cm/cm 伸长率 ASTM D-638 15% 洛氏硬度 ASTM D-785 100R IZOD 冲击强度 1/8" ASTM D-2563 8ft.lb/in 弯曲弹性率 ASTM D-7903 2 × 105lb/in² 弯曲弹性率 ASTM D-7902 3 × 104kg/cm² 热性能 热变形温度 ASTM D-648 85(185) 热变形温度 ASTM D-648 76(169) 维卡软化点 ASTM D-1525 197 燃烧性 File No. E56070 UL&C-UL1/12"V-O, 1/10"5VA 维卡软化点 ASTM D-1525 92