

# 安徽江榛 钢塑格栅定制 马鞍山钢塑格栅

产品名称	安徽江榛 钢塑格栅定制 马鞍山钢塑格栅
公司名称	安徽江榛土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区徽州大道与福州路交口千城广场
联系电话	15256050567

## 产品详情

下面具体讲一下它的特性：

- 1、钢塑复合格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担，在低应变能力下产生极高的抗拉模量，纵横向肋条协同作用，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。
- 2、钢塑复合格栅的纵横向肋条的钢丝经纬编织成网，外包裹层一次成型，钢丝与外包裹层能协调作用，钢塑格栅厂家哪家好，损坏伸长率很低（不大于3%）。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝，蠕变量极低。
- 3、通过生产过程中塑料表面的处理，钢塑格栅定制，压制有粗糙的花纹，以增强格栅表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。
- 4、钢塑复合格栅的幅宽可达6m，实现高效、经济的加筋效果。

钢塑格栅是普通钢塑土工格栅的升级产品，解决了普通土工格栅结点剥离力小，焊点容易开裂等缺点，钢塑格栅批发，是进一步革新的产品。

工程应用特点：

- 1、可蠕变性小延伸率低。
- 2、凸结点钢塑土工格栅耐腐化、寿命长。
- 3、施工方便快捷、周期短、成本低。
- 4、强度大、蠕变小、顺应种种环境土壤，完全可以满足高速公路、铁路、高大挡墙利用。
- 5、非常有效的增长了承载面的嵌锁、咬相助用、极大程度的增强地基的承载力、宁静有效的束缚路基的侧向位移，马鞍山钢塑格栅，稳固历久能。
- 6、比其他产品有强度大、高承载力、不腐化、耐老化、花纹摩擦系数大、孔眼匀称、施工方便、利用寿命长等特点。

无论是原设计建造道路侧植被坡，或是在已建坡道的可上人隔道面顶上增建道路侧植被坡，在建造过程中和建成后的日常使用中，均宜损坏道路侧的塑料土工格栅防水和排水系统，造成道路侧钢塑土工格栅降解。

- 1、原道路侧塑料土工格栅防水层存在缺陷。结构层和塑料土工格栅防水层即使保持原有做法，但一般还要在预制空心板上卷材塑料土工格栅防水层，因此仍不可避免在墙和天沟沿口等薄弱环节处出现渗漏；
- 2、建造道路侧植被坡时损坏了原塑料土工格栅防水层。道路侧上建造道路侧植被坡尚且可能钢塑格栅降解，而在较容易出现钢塑格栅降解的道路侧塑料土工格栅防水层上进行多项园林工程施工，这就更容易造成道路侧塑料土工格栅防水层损坏而导致钢塑格栅降解；
- 3、道路侧植被坡水源更多。各种植物的浇灌用水、水池、喷泉等水体用水也极为频繁，使道路侧又增加了产生钢塑格栅降解的水源。

安徽江榛(图)-钢塑格栅定制-马鞍山钢塑格栅由安徽江榛土工材料有限公司提供。安徽江榛土工材料有限公司(www.hfbgzy.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽江榛——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河区徽州大道与福州路交口千城广场，联系人：姜总。