

拉力测试机，软管拉力，拉伸寿命，摇摆测试机

产品名称	拉力测试机，软管拉力，拉伸寿命，摇摆测试机
公司名称	宁波市江北浙机设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙机 型号:ZJ 产品别名:力学特性测试机，拉伸测试机，摇摆测试机
公司地址	江北区私营工业城新横四路2号
联系电话	86 0574 87527778 15968902789

产品详情

品牌	浙机	型号	ZJ
产品别名	力学特性测试机，拉伸测试机，摇摆测试机	用途	拉力、弯曲、拉伸寿命、摇摆
适用行业	软管卫浴		

功能：

- 1、拉力测试:检测软管可承受的拉力；
- 2、拉伸寿命测试:对软管末端循环施加67n拉力，测试10000次；
- 3、弯曲测试:承受一定拉力的软管绕过一定尺寸的轴，检查软管的椭圆度。
- 4、弯曲寿命：软管末端施加拉力5n、施加气压1bar，按标准要求做半圆周动作，做5000次半圆周往复测试。

说明

- 1、拉力试验：减速电机+涡轮丝杆拉力测试动力为拉伸试验提供动力，变频调节，速度可调节至3.3mm/s，最大拉力2000n，有效测试的范围为50-2000n，拉力值可以设定，实际显示和设定的误差为±5n；软管适用长度为30-180cm，测试时间可以设定（如60min）。
- 2、拉力寿命测试：使用气缸进行拉伸测试，配置67n标准砝码，使用导轨对砝码进行定位，测试的次数可以设定，测试完成后自动停机。

- 3、弯曲测试：按en13618对编织管做弯曲测试，提供以下规格的轴用于弯曲测试： 25、 30、 35、 45、 60mm，弯曲测试使用丝杆提供拉力。
- 4、弯曲寿命测试：按en1113做5000次寿命测试，测试时向管中通压力为1bar的气压，软管末端加5n砝码，测试的次数可以设定，测试完成后自动停机。

配置：

- 1、选配plc+触摸屏、纸带打印机；
- 2、配置丝杆、减速电机和变频器用于提供拉力测试动力和调节拉力测试速度；
- 3、配置拉力传感器显示和控制拉力；
- 4、配置旋转气缸进行弯曲寿命测试；
- 5、配备67n砝码和5n标准砝码；
- 6、配置气缸提供拉伸寿命测试动力。

参数：

- 1、材料：铝型材框架；
- 2、外形尺寸：650 × 600 × 2400mm；
- 3、拉力测试范围：10-2000n；
- 4、拉伸速度：0-500mm/min；
- 5、拉伸寿命砝码重量：67n；
- 6、拉伸寿命测次数：1-10,000次可设定；
- 7、弯曲寿命砝码：5n；
- 8、弯曲寿命测试气压调节范围：0.05-0.5mpa；
- 9、弯曲测试轴气寸： 25、 30、 35、 45、 60mm；
- 10、电源：380v三相四线，2kw。