

恒温箱（嵌入式）

产品名称	恒温箱（嵌入式）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联恒温箱（嵌入式） 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

-福意联现有紧密型合作企业多家管理及技术人员均为多年从事健康产业的人士。本公司自成立以来，全员上下齐力奋进，不断市场适销对路的新产品，产品远销海内外，其产品品质及受到广大客户的积评，在技术领域现与多家企业合作，在国内已形成技术知识产权交流互动，多项技术被行业评定为当今具有价值的项目。福意联在对客户满意服务的基础上，继续提升产品质量水准为经营理念，建立并有效运行一整套自我质量管理，对产品经营的全过程执行有效的监督。福意联（Fuyilian）公司在未来的发展过程中，将继续“德为上品，人为至”一如既往地追求，不断，与国内外企业及各界商贾共同成长。

恒温箱（嵌入式）公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联恒温箱（嵌入式）由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

公司是一家制造实验室，恒温箱，冷藏箱，低温冰箱及高低温实验设备的实体厂家，多年来，福意联打造了一支高素质的技术制造，销售和团队，公司始终以质量先行，信誉永恒为原则，热情为新老客户提供真情的服务，欢迎阁下光临惠顾！

福意联公司自成立以来坚决以精美的恒温箱（嵌入式）产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值；采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。该产品采用智能微电脑温度控制系统，数码温度显示，温度显示精度1℃，采用压缩机，运转平稳、噪音低、使用寿命长。强制风冷系统，以确保箱内温度均匀稳定，使箱内温度恒定控制在之间任意温度。

恒温箱（嵌入式推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

福意联（Fuyilian）（柜）可用于科研研究、特殊材料的低温实验，冻存红、白、皮肤、骨骼、细菌、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。福意联（Fuyilian）（柜）宽泛的温度范围让其适用于、卫生系统、科研院、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、企业、远洋渔业公司等。

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

恒温箱 (嵌入式特点: 清度电脑温度控制系统: 箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器, 可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能, -10 ——35 环境温度状况下, 仍能够保持箱体内部温度稳定。设计: 采用新型压缩机制冷技术。采用风冷式结构, 合理设计风道及风量, 箱内温度稳定均匀。合理设计恒温箱, 有效增大制冷面积, 提降温速度。多层搁架设计, 可根据存放物品的规格合理调整间隙, 充分利用空间。低功耗: 日耗电量仅0.45KWh;宽电压带, 适合电压不稳定地区; 8. 自动感应灯设计, 透明保温玻璃门, 触摸按键设计, 操作方便简单。内胆采用不锈钢板, 箱体外胆采用A3钢板喷塑, 增加了外观质感和洁净度。陶瓷复合加热技术, 加热稳定, 升温均衡。产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内外采用优异不锈钢精致而成, 密度聚氨酯整体发泡, 具有重量轻、保温性能好等特点。

恒温箱 (嵌入式

1. 本公司出售的产品实行三包, 整机保修一年, 压缩机质保三年, 保修期内免费 (人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外)。
2. 用户可以咨询有关技术问题, 并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后, 如果不能解决的问题, 人员可到现场指导或解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时, 本公司承诺以上。

福意联是一家集制造销售的有限责任公司, 是一家经相关注册和技术服务于一体的企业, 致力于医用恒温箱 (hengwenxiang) (柜), 医用加温箱 (柜), 培养箱 (柜); 手术室保温柜、手术室保冷柜、(柜)、胰岛素小冰箱 (柜)、医用车载冰箱 (柜) 以及制造企业。公司提供医疗, 科研, 实验室, 化工, 钢铁, 电力, 石油化工, , 冶金, 涂料、油墨、塑料行业技术服务方面, 公司致力于建立并完善多项基础生物技术服务, 公司产品国内大部分地区, 公司的经营原则是“以德敬人以诚立人”。与国内多家企业建立了良好的合作关系, 在市场上树立了公司的良好信誉和形象。