

## FYL-YS-430L实验室冰箱

产品名称	FYL-YS-430L实验室冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联FYL-YS-430L实验室冰箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联拥有强大的技术团队，技术制造38人，公司以“技术，服务”的经营战略为客户提供一个的使用环境，随着公司的发展，公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的。公司的医用恒温箱（hengwenxiang）（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、（柜）、胰岛素小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等系列产品。

FYL-YS-430L实验室冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联FYL-YS-430L实验室冰箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

北京福意联有限公司以完善的和优异的产品赢得多领域用户的一致认可，形成了覆盖的营销网络和庞大的推广队伍。北京天立顺秉承“客户至上”的服务宗旨，坚信每一位用户都是企业发展的基石，我们想用户想，急用户急，用户的需求就是我们不断前行的动力。北京福意联有限公司自2003年成立以来，一直保持着快速、协调、健康的发展，不仅体现高速度，还体现益，较好地实现了规模与速度、规模与质量、眼前和长远相结合的协调发展。

福意联公司自成立以来坚决以精美的FYL-YS-430L实验室冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的\*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

FYL-YS-430L实验室冰箱推荐参数：

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】105kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a（55g）

【额定输入功率】160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

A、容量规格为430L；

B、搁架层数；7层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用。

福意联自公司1999年成立以来，多次服务于国内名企、大学和研究等检测，如浙大、中科院等权威单位提供实验室方案和设备及其相关服务。公司拥有一支的制造、和队伍，从产品的制造到，每一个环节都以客户的观点与需求作为思考的出发点。我们并可为客户设计制作非产品，以利于客户选择。

#### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

#### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

FYL-YS-430L实验室冰箱特点：箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。产品在设定的恒温过程中，具有低温报警功能。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化 具有\*锁功能，防止温度原有值设定的改变，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警等 嵌入式设计，满足医疗科研及工业实验室研究和存储要求的、精度、稳定性和节省空间的需求而设计。三层强度中空玻璃门，具有自动化霜功能，\*锁功能 控温方式：微电脑智能温控系统，亮LED数字设定、数字显示；控温：精度温度传感器，自动显示箱体内部温度；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀；上、下限温度设定及低温报警功能，有效确保箱内物品\*；制冷系统：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：优异风机保工作室温度非常均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方式：立式，可调式搁架。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。 PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化 制冷系统：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：优异风机保工作室温度非常均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方式：立式，可调式搁架。

FYL-YS-430L实验室冰箱承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联是集新技术、销售和提供技术服务为一体的现代公司。公司始终秉持“以德敬人，以诚立人”的核心经营理念；公司始终严格按照9001质量要求规范化管理，恪守“以德敬人，以诚立人”的管理理念，力求产品精益求精，为顾客提供可靠，安全易用的技术产品。