ABS PA-777D.ABS PA-777D

产品名称	ABS PA-777D.ABS PA-777D
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	20.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

ABS PA-777D.ABS PA-777D

ABS PA-777D,耐高温ABS

规格级别： 超耐热级 外观颜色：
用途概述： 发热家电外壳 、乾发吹风筒 、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表
备注说明： 产品特性 : 超耐热性、中冲击强度

食品级ABS MG38F 美国GE 食品级ABS PA-737
台湾奇美 医疗级ABS 2802HD 德国巴斯夫 医疗级ABS
2802-TR 德国巴斯夫 食品级ABS HP20 沙伯基础

食品级ABS HP30 沙伯基础

医疗级ABS MG47MD 沙伯基础

高透明ABS PA- 758 台湾奇美

高透明ABS 920 日本东丽

高透明ABS SX200 日本旭化成

高透明ABS TR-577 韩国LG

高透明ABS TR-558AI 韩国LG

高透明ABS TH-21 日本电气化

防火ABS PA-765A 台湾奇美

耐高温ABS PA-777B 台湾奇美

耐高温ABS PA-777D 台湾奇美

耐高温ABS PA-777E 台湾奇美

耐高温ABS XR-401 韩国LG

耐高温ABS XR-404 韩国LG

耐高温ABS XR-407 韩国LG

耐高温ABS XR-409H 韩国LG

防火抗紫外线ABS R15U 美国GE

防火ABS FR15 美国GE

抗紫外线ABS GPM5500U 美国GE

防火抗紫外线ABS PA-764 台湾奇美

防火抗紫外线ABS PA-764B台湾奇美

POLYLAC PA-777E 物性表

基本信息			
产品编号	E56070-245750		
RoHS 合规性	RoHS 合规		
加工方法	注射成型		
物理性能额定值单位制测试方法			
比重		1.07g/cm	AST
熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)		4.0g/10 min	AST
溶化体积流率（MVR）(220 ° C/10.0 kg)		4.00cm/10min	ISO
硬度额定值单位制测试方法			
洛氏硬度 (R级)		115	AST
球压硬度 (H 358/30)		99.0MPa	ISO
机械性能额定值单位制测试方法			