

德州井盖 淄博美环 球磨井盖

产品名称	德州井盖 淄博美环 球磨井盖
公司名称	淄博美环复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区昌盛路1号
联系电话	18653361578 18653361578

产品详情

为了保证复合井盖施工的质量，雨水井盖，应该注意哪些呢？下面就来给大家讲一下关于复合井盖在施工时的要求。

对施工人员进行安装工艺交底，严格执行给水排水管道工程施工技术规范和相关的施工技术要求。加强检查井井周夯实回填土强度意识，加强检查井井座座浆密实度，满足座浆水泥混凝土浇筑时的流动性和震捣密实性要求。雨天在无挡雨设施的情况下一定要停止施工，施工现场气温大于10℃方可施工。

加强材料的管理和检查机制，不合格的各类施工材料坚决退返，不及时使用的检查井盖、座材料在保证强度的前提下方可使用。禁止采用水泥砂浆替换水泥混凝土或利用后塞水泥砂浆找平座浆的方法施工。

目前市场上对于井盖这种产品的需求越来越大了。但与此同时出现的问题也愈发的明显了起来，诸如井盖失窃、井盖损坏、井盖价格过高等等情况纷至沓来，那么为了解决这些问题复合井盖应运而生，下面就来讲一下关于复合井盖基层的原因及预防。

一、复合井盖基层坏了的原因

1、基层问题主要是地面起砂严重、基层强度不高、基层开裂、产生空鼓后，经重压产生裂缝。

2、复合井盖施工中水泥自流平加水过多、基层没有打扫干净，界面剂使用不当造成表面失水过快，产生干缩裂缝，水分快速流失，水泥水化反应没有充分进行，也会产生表面粉化，后期养护不当也会引起起鼓开裂。

3、施工厚度越大，累计应力越大，德州井盖，起鼓开裂风险也会加大。施工厚度5.0mm以内，这种膨胀收缩造成的内应力尚不足以造成直接起鼓。

4、有些复合井盖自流平水泥超过5mm厚度就有开裂起鼓风险，球磨井盖，这是由自流平收缩

膨胀所致，而少许工人不知道或不在意收缩膨胀的危害。

二、复合井盖基层坏了的预防

1、为保持盖外表的美观，表面花纹和字迹的清晰，以沥青路面施工时应用薄铁皮或木板覆盖在井盖上，电力井盖，黑色井盖也可用废机油等刷涂盖面，防止沥青喷在井盖上。

2、井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或者说长X宽、方圆，也可相应参照标准执行，并在井盖外围浇筑宽为40cm的混凝土保护圈，保养期要在10天以上。

3、在沥青路面上安装井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面整体浇筑时，应予以路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。

4、混凝土将井座浇筑或沥青铺设后，应及时将井盖打开清洗，避免砂浆或沥青将检查井盖与座浇成一体，以免影响日后开启。

以上就是关于复合井盖基层破碎的原因及预防，希望能对大家有所帮助。

淄博美环复合材料有限公司座落于国家历史文化名城、山东省重要交通枢纽、全国工业销售过万亿的16个城市之一——淄博市，地理位置优越，交通便利。公司是一家专业从事新型聚合物基高分子复合材料的研制、生产和销售的高新技术企业，山东省重点扶持的高分子新型材料企业。公司成立于2000年，原名淄博美环井盖厂，随着公司品牌的提升和产品种类的扩充，尤其近几年实现跨越式发展，占地60亩，员工300多人，2012年重组为----淄博美环复合材料有限公司，已获得ISO9001国际质量管理体系认证，目前，已投放市场的主要产品有复合材料防盗井盖、艺术井盖、植草井盖、电缆沟盖板、雨水箅子、水沟盖板、水表箱、电表箱、电缆支架、收集桶、畜牧产品等不饱和树脂系列近百个品种，上千种规格型号。可根据客户需求设，提供多种款式花色供客户选择。德州井盖-淄博美环-球磨井盖由淄博美环复合材料有限公司提供。淄博美环复合材料有限公司（www.zbletong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。淄博美环——您可信赖的朋友，公司地址：淄博市张店区昌盛路1号，联系人：韩经理。