

雨水井盖 淄博井盖 淄博美环

产品名称	雨水井盖 淄博井盖 淄博美环
公司名称	淄博美环复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区昌盛路1号
联系电话	18653361578 18653361578

产品详情

井盖大家一定不陌生，淄博井盖，现在井盖已经应用非常广泛了，可以说是随处可见，而树脂井盖用实际更正了人们认为树脂不够硬的错误看法，由高分子复合材料制成，生产工艺包括了镀锌，那么树脂井盖怎样镀锌呢？下面就来给大家讲一下。

1、正常情况下，质量好的树脂井盖是需要进行喷锌处理的。因此，在生产时，为保证喷锌的质量，热处理工序完成后，管体本身还有一定温度时进行喷锌效果较佳。

2、为保证树脂井盖的表面质量及承口的安装尺寸，通常会对井盖的承口及内壁需要进行打磨清理，以保证井盖的安装和下道工序要求。

3、铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。铸铁具有更高的屈服强度，其屈服强度低为40k，而铸钢的屈服强度只有36k。因此，井盖批发，防止树脂井盖在地下被侵蚀，延长管网使用寿命，井盖的外表面还要涂敷一层沥青漆，然后再包装入库。为使井盖耐侵蚀性更进一步增强，需在井盖的外表面进行喷锌处理。

树脂井盖经过镀锌后，不仅美观，而且防盗能力更好，抗腐蚀能力更强。

以上就是关于树脂井盖的镀锌方法，大家都了解了吗、？希望对大家有所帮助。如果大家还有什么疑问的话，欢迎致电公司，我们将会为大家一一解答。

现在随着技术的不断发展，长沙复合井盖作为市政和建筑的常用资料得到了快速的发展，下面给我们讲一下路安井盖湖南复合井盖的安装注意事项：

一、井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸断定其内径或者说长X宽、方圆，也可相应参照标准履行，并在井盖外围浇筑宽为40cm的混凝土维护圈，保养期要在10天以上。

二、在沥青路面上安装井盖时，必定要注意避免施工机械直接碾压井盖，在路面全体浇筑时，井盖树脂

，应予以路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安顿。

三、混凝土将井座浇铸或沥青铺设后，应及时将井盖打开清洗，避免砂浆或沥青将检查井盖与座浇成一体，以免影响日后开启。

四、为保持盖外表的漂亮，外表斑纹和字迹的清晰，以沥青路面施工时使用簿铁皮或木板覆盖在井盖上，黑色井盖也可用废机油等刷涂盖面，避免沥青喷在井盖上。

加强施工的养护和制定管理工作。养护时间短、座浆混凝土未达到设计强度的百分之70开放上车、施工后养护不及时、养护过程中遇霜冻等原因都是病害的原因。

加强后期的维护工作。如果发现道路检查井盖的沉降和周边道路发生病害应及时处理，防止病害的进一步扩大，在处理过程中一定要分析原因从本质上处理好病害，雨水井盖，严防只作道路面层处理和修建形象性工程。

道路施工过程中，严格控制高程，保证检查井盖、座与施工设计道路的高程或路面的纵、横坡度吻合。

以上就是关于复合井盖在施工时的要求，希望能对大家有所帮助。

雨水井盖-淄博井盖-淄博美环由淄博美环复合材料有限公司提供。淄博美环复合材料有限公司（www.zbletong.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 淄博 的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领淄博美环和您携手步入辉煌，共创美好未来！