

直联式水环真空泵电机功率 众邦真空泵 直联式水环真空泵

产品名称	直联式水环真空泵电机功率 众邦真空泵 直联式水环真空泵
公司名称	山东众邦真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园众邦路1号
联系电话	18053349888

产品详情

一、2SK型水环式真空泵概述:

2SK系列水环式真空泵相当于2台SK系列水环真空泵串联使用。

因SK系列水环真空泵只能达到-700mmHg的极限真空度，为达到较高真空及高真空下的较大抽气速率，20世纪80年代国内开发了2SK系列真空泵。

随着我公司生产的2BV及2BE系列新一代节能型产品的出现，2SK型水环式真空泵将逐渐被取代。

2SK-P1系列两级水环真空泵-

大气喷射泵机组主要工作在绝压10~50mmHg下，但在高真空区效率较低，如需长期运行可选用罗茨水环真空机组，直联式水环真空泵电机功率，如此可获得高真空区抽气理想效率。

2SK型水环式真空泵和2SK-P1系列两级水环真空泵-大气喷射泵机组是用来抽吸空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体以便在密闭容器中获得较高真空。

2SK型水环式真空泵被广泛应用于食品、纺织、化工、制药和冶金工业及电子领域的真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空浸渍、真空干燥及真空冶炼等。

2SK系列使用于吸入压力低于-0.08MPa的工况条件，2SK-P1系列使用于吸入压力低于-0.096MPa的工况条件。

2BEC型水环式真空泵在结构上主要特点如下:

泵盖两侧开有很大的检查口，可以通过它们检查间隙、腐蚀状况，积垢情况。2BEC型水环式真空泵在制造时同时预留了顶端和侧面的吸排气法兰，且具有相同的口径，现场安装更为灵活、方便。轴承全部采用原装进口轴承，直联式水环真空泵，保证了2BEC型水环式真空泵的叶轮准确及运转过程中的高稳定性

。叶轮材质全部采用球墨铸铁铸造或钢板、不锈钢板焊接，充分保证了2BEC真空泵叶轮在各种恶劣工况下的稳定性，且大大提高了2BEC型水环式真空泵的使用寿命。

泵体全部采用钢板或不锈钢板制作，提高了2BEC型水环式真空泵的使用寿命。2BEC型水环式真空泵的轴套作为最易损坏的零件，本公司全部采用不锈钢制作，比普通材质寿命提高了5倍。皮带轮（皮带传动）采用标准高精度锥套皮带轮，运行可靠，直联式水环真空泵型号，皮带寿命长，拆卸方便。

独特的上置式气水分离器节约空间，并有效降低了噪声。

铸件全部采用树脂砂铸造，表面质量好。铸件表面无需打腻，使2BEC型水环式真空泵散热效果最佳。

机械密封（选配件）全部采用进口件，充分保证2BEC型水环式真空泵在长时间运行过程中无泄漏。

水环式真空泵开始用作自吸水泵，然后逐步用于石油、煤矿，化工、机械、矿山、轻工、制药及食物等许多工业部门。在工业生产的许多技术过程中，直联式水环真空泵参数，如真空过滤、真空引水、真空送料、真空蒸发、真空浓缩、真空回潮和真空脱气等，水环式真空泵得到广泛的使用。因为真空使用技术的飞跃发展，水环式真空泵在粗真空取得方面一向被大家所注重。因为水环式真空泵中气体紧缩是等温的，故可抽除易燃、易爆的气体，此外还可抽除含尘、含水的气体，因而，水环泵使用日益增多。

直联式水环真空泵电机功率-众邦真空泵-直联式水环真空泵由山东众邦真空设备有限公司提供。山东众邦真空设备有限公司（www.sdzhongbang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众邦真空泵——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山区白塔工业园众邦路1号，联系人：闫先淼。同时本公司（www.lzwdj.com）还是专业从事水环式真空泵厂家，水环式真空泵参数，水环式真空泵选型的厂家，欢迎来电咨询。