

# 承德尿素泵DCU 陕汽德龙尿素泵DCU 配件齐全

产品名称	承德尿素泵DCU 陕汽德龙尿素泵DCU 配件齐全
公司名称	济南紫晖汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号
联系电话	15054137354 15054137354

## 产品详情

### 解放尿素箱液位传感器

3602525-76W-C001/B解放J6尿素箱液位传感器，3602525-76W-C001/A原厂解放尿素箱液位传感器圆插头3602525-76W-C00/c

3606525-51BQ/B解放原厂尿素箱液位传感器带通气孔，好产品价格不贵，用起来放心

H4355120001A0欧曼ETX刹车开关

依米泰克尿素泵电机，威孚力达尿素泵电机大量现货 厂家直销

### 豪沃轻卡尿素喷嘴

喷射前等待：该状态为一个过渡状态，尿素溶液填充完毕充满整个尿素管路，气体一直从喷嘴的气孔喷出，给整个喷嘴降温。

喷射：DCU依据原始氮氧化物、循环油耗、发动机扭矩、进排气空气质量流量、排气温度等参数变量按照逻辑计算出需要喷射的尿素喷射量，然后将计算出来的喷射量发送给尿素泵。尿素泵定量的从尿素罐中抽取尿素溶液，解放天V尿素泵DCU，从喷嘴尿素出口处喷射出来，同时将一直有压缩空气从喷嘴流出。尿素溶液被喷射到排气管中，与发动机排气进行均匀混合并进行化学反应，承德尿素泵DCU，净化排气。（喷嘴出口结构见下图，中间圆孔为尿素出口，周围环孔为气体出口）

重卡轻卡国四国五国六尿素喷嘴 总汇

恒和气驱尿素喷嘴 奥铃尿素喷嘴 骏铃尿素喷嘴

重汽 凯德斯尿素喷嘴总成WG1034134112重汽国五尿素喷嘴

无锡凯龙尿素喷嘴 依米泰克尿素喷嘴 玉柴三立尿素喷嘴

恒和气驱尿素喷嘴 奥驰轻卡尿素喷嘴 五十铃轻卡尿素喷嘴 江淮轻卡尿素喷嘴

喷射条件：排温 > 200 ，东风天龙尿素泵DCU，水温60-70 以上，尿素溶液不低于10%，环境温度不低于-11 ，空气压力充足等。

排空：钥匙门下点后，尿素泵由整车电瓶提供电源，泵内部排空电磁阀上电打开，气体将尿素泵和电加热尿素喷射线中的尿素吹走，防止尿素结冰堵塞和损伤尿素喷射线

KDS3.1的尿素计量泵，为CAN驱动空气辅助的计量泵。直接安装在尿素罐上，泵上有空气进出口、冷却水进出口、尿素进出口以及电气接口共计7个口，

上述几个参数中其他几个比较好理解，陕汽德龙尿素泵DCU，混合方式是外混合，这个大家之前可能见得比较少，我们点讲解。我们知道空气辅助的尿素泵，喷射时从喷嘴喷出的实际是空气和尿素的混合物，那么空气和尿素在哪混合呢？目前有两种混合方式：外混合和内混合。

顾名思义，内混合就是在尿素泵内部混合，例如最常见的依米泰克、凯龙空气辅助、康明斯ECOFIT泵。泵上一般有四个口，分别是尿素进液口、尿素回液口、空气进气口以及喷射口（康明斯ECOFIT泵进回尿素口为一个）。

8103322808A00N18 HA10003702恒和尿素喷嘴 玉柴新款三立尿素喷嘴总成

康明斯尿素喷嘴5309343

上述几个参数中其他几个比较好理解，混合方式是外混合，这个大家之前可能见得比较少，我们点讲解。我们知道空气辅助的尿素泵，喷射时从喷嘴喷出的实际是空气和尿素的混合物，那么空气和尿素在哪混合呢？目前有两种混合方式：外混合和内混合。

顾名思义，内混合就是在尿素泵内部混合，例如最常见的依米泰克、凯龙空气辅助、康明斯ECOFIT泵。泵上一般有四个口，分别是尿素进液口、尿素回液口、空气进气口以及喷射口（康明斯ECOFIT泵进回尿素口为一个）。

东风雷诺加长尿素喷嘴E1471205750-T13H0

承德尿素泵DCU-陕汽德龙尿素泵DCU-配件齐全(优质商家)由济南紫晖汽车配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南紫晖汽车配件有限公司(www.sinotruckhowo.org)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为发动机总成较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!