

钛挂具 信易钛材五金 钛挂具批发商

产品名称	钛挂具 信易钛材五金 钛挂具批发商
公司名称	深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦社区沙浦一村永兴花园57号
联系电话	13798220517

产品详情

钛挂具安装使用时的注意事项：

- 1、挂具底部离槽底的距离为150mm~200mm；
- 2、工作沉入电液液面的深度为距离液面约为40~60mm;
- 3、挂具与挂具面的距离为20mm~40mm；
- 4、挂具与槽壁要大于50mm;
- 5、手工操作能用的挂具的装载质量来1~3KG;

挂具的接电挂钩、挂杆和夹持零件的弹簧用磷青铜的线材制作，支杆材料具有弹性可以保证接触良好，并能使零件夹紧在挂具内。

简述关于钛挂具挂钩的类别介绍：悬挂式挂钩。镀件与挂钩一般采用自由悬挂法。即将挂钩挂在零件的孔内或适当的位置，零件挂上后既能活动又不致脱落，抖动钛挂具时还能转换其接触点。这种挂钩装卸方便，镀件上挂具印迹不明显。电镀中电流密度较小时，一般采用自由悬挂法。

挂具的非导电部位采用绝缘胶进行涂覆处理，这样既可以减少无效的金属沉积，节约资源，又可改善电镀质量以延长挂具寿命。

钛挂具中钛元素的好处

钛的另一个显著特点是耐腐蚀性强，这是由于它对氧的亲合力特别大，钛挂具，能在其表面上生成一层致密的氧化膜，可保护钛不受介质腐蚀。金属钛在大多数水溶液中，钛挂具制作，都能在表面生成钝化氧化膜。因此，钛挂具批发商，钛在酸性、碱性和中性盐水溶液中和介质中具有很好的稳定性，比现有的不锈钢和其它有色金属的耐腐蚀性都好，钛挂具价格，甚至可与铂比美。但是，如果在某种介质中，能连续溶解钛表面氧化膜时，则钛在这种介质中便会受到腐蚀。例如，钛在氢氟酸、浓的或热的盐酸、硫酸和磷酸中，由于这些溶液溶解钛表面氧化膜，所以钛被腐蚀。如果在这些溶液中加入氧化剂或某些金属离子时，则钛表面氧化膜便会受到保护，此时钛的稳定就会增加。

钛挂具-信易钛材五金-钛挂具批发商由深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行提供。钛挂具-信易钛材五金-钛挂具批发商是深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行（e.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈先生。