

# 钛挂具 信易钛材五金 钛挂具批发商

产品名称	钛挂具 信易钛材五金 钛挂具批发商
公司名称	深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦社区沙浦一村永兴花园57号
联系电话	13798220517

## 产品详情

钛挂具主要应用于电镀行业，钛挂具，在生产中起着导电、支撑、和固定器件的作用，作用非同小可。挂具一般于电流的正负极相连，由镀膜分子均匀运输，粘附到被镀件上。传统的金属会不均匀分布，而钛挂具则不会。而且钛的密度小，易加工成型，钛挂具制作，不受强酸碱的腐蚀，应用在电镀行业再合适不过。

使用钛挂具的注意事项：

- 1、钛挂具与挂具面应保持30mm左右的距离，与底部槽底应保持180mm左右的距离。
- 2、加入的电件液应离钛挂具30mm，溶度不要过高。
- 3、钛挂具与槽壁的距离应大于60mm.
- 4、一般的钛挂具的装载重量为0~3KG左右，超过该范围，会使钛挂具变形或损坏。
- 5、提杆的应离液面90mm以上，钛挂具批发商，以便能承受整个钛挂具的重量和接卸强度。

钛挂具与零件要有良好的接触

挂具的设计如果不完美，装挂后与零件接触不良就会产生接触电阻，钛挂具设计，影响电流的传导作用，轻则导致触点周围没有镀层、镀层结合力不良、镀层厚度不均匀等质量问题，重则发生shou伤零件，造成零件报废。

使用方便，装挂布置要合理

钛挂具设计制作时要考虑使用方便。自动线上的挂具体积可适当大些，但要注意操作者装卸方便。手工操作的要考虑体积、重量的大小等因素，以利于操作者在零件装夹、拆卸、上槽、下槽、提运时使用方便。

钛挂具在电镀生产中主要起导电、支撑和固定零件的作用，挂具和电极相连接，使电流较均匀地传递到零件上进行电镀。在某些情况下，由于溶液性能限制镀层的均匀分布，还可依靠挂具来弥补。

对于强制热风循环的烘箱，在固化温度下漆皮、铁锈崩落，并随着循环热风污染固化环境，造成颗粒缺陷，因此保证脱塑后挂具的清洁是防止涂层杂质的重要措施。用目视法或敲打法检查挂具是否清洁。

钛挂具-信易钛材五金-钛挂具批发商由深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行提供。深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行（[e.tz1288.com](http://e.tz1288.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！